

HD 10 VV

İki vibrasyon tamburlu tandem silindir


Tandem silindirler Seri HD CompactLine / Üretim serisi H230













ÖNE ÇIKANLAR HD CompactLine

- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Kolay taşıma, kolay yükleme
- > Ergonomik operatör platformu
- > Tambur kenarı, makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Kompakt ebatlar

Makine ölçüleri		
Toplam uzunluk (L)	mm	2530
Genişlik (B)	mm	1110
Toplam yüksekliği (H)	mm	2475
Tambur genişliği (X)	mm	1000/1000
Yükleme yüksekliği, en az (H1)	mm	1752



AB Kademe
V/ABD EPA
Tier 4

TEKNİK BİLGİLER		Birim	HD 10 VV
	Ağırlıklar		
	ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	2475
	Çalışma ağırlığı maks.	kg	3190
	Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	12,1/12,7
	Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		12,7/PV3
	Makine ölçüleri		
	Toplam uzunluk	mm	2530
	ROPS ile toplam yükseklik	mm	2475
	Yükleme yüksekliği, en az	mm	1752
	Aks mesafesi	mm	1700
	Toplam genişlik	mm	1110
	Maksimum çalışma genişliği	mm	1050
	Kaldırımından yükseklik, sol/sağ	mm	570/570
	Dönüş yarıçapı, içten	mm	2470
	Tambur ölçüleri		
	Tambur genişliği, ön/arka	mm	1000/1000
	Tambur çapı, ön/arka	mm	720/720
	Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	15/15
	Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
	Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
	İzden sapma, sol/sağ	mm	0/50
	Dizel motor		
	Üretici		KUBOTA
	Tip		D1703
	Silindir, adet		3
	Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		18,5/25,2/2200
	Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		18,5/24,8/2200
	Emisyon standardı		AB Kademe V/ABD EPA Tier 4
	Egzoz gazı arıtma		-
	Çekiş (Tahrik)		
	Hız, kademesiz ayarlı	km/h	10,2
	Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	30/40
	Vibrasyon		
	Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	65/51
	Vibrasyon frekansı, arka, I/II	Hz	65/51
	Genlik, ön, I/II	mm	0,45/0,45
	Genlik, arka, I/II	mm	0,45/0,45
	Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	33/20
	Santrifüj gücü, arka, I/II	kN	33/20
	Direksiyon		
	Direksiyon açısı +/-	°	8
	Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu
	Islatma sistemi		
	Su püskürtmeli, Tip		Basıncı
	Tank kapasitesi/Dolum miktarı		
	Yakıt tankı, kapasite	L	42
	Su tankı, kapasite	L	180
	Ses düzeyi		
	Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
	Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	104

DONANIM:

12 V priz, 3 mafsallı şasi bağlantısı, Göstergeli, uyarı ışıklı ve düğmeli gösterge ve kumanda tablosu, Kilitlenebilir ve hava şartlarına karşı dayanıklı gösterge ve kumanda tablosu kapağı, Basıncı su serpintisi, Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu, Sürüş kolu, sol ve sağ, Mekanik ana akü şalteri, Titreşim yalıtımlı operatör platformu, İzden sapma, mekanik, Otomatik vibrasyon sistemi, Su filtresi (üç kademeli), Merkezi lift kancası, Tek yerden merkezi su tahliyesi

ÖZEL DONANIM

Katlanır plastik sıyrıcı, Katlanan ROPS, Korumucu tavan, plastik branda, Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı, Geri vites alarmı, Çalışma farı, Dışarıdan kumandalı ana akü şalteri, V kayışı kılıfı

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM