

Tekniske spesifikasjoner

HD 110K



Tandemvalser Serie HD

Tandemvals med vibrasjonstrommel og hjulsett

H181

HØYDEPUNKTER

- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet og justerbart førersete

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 110K (H181)

Vekt

Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	9230
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	8965
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	11890
Statisk linjelast, foran	kg/cm	31,5
Fransk klassifisering, verdi/klasse		28,9.9,8/VX2.PLO

Mål maskin

Totallengde	mm	4600
Totalhøyde med hytte	mm	3060
Høyde lasting, min.	mm	2360
Akselavstand	mm	3400
Totalbredde med hytte	mm	1810
Maksimal arbeidsbredde	mm	1750
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	790/790
Svingradius, indre	mm	4500

Mål tromler

Trommelbredde, foran	mm	1680
Trommeldiameter, foran	mm	1200
Trommelstørrelse, foran	mm	22
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	100

Mål dekk

Dekkdimensjon, bak		11.00-20
Bredde over dekk, bak	mm	1620
Antall dekk, bak		4

Dieselmotor

Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		100,0/136,0/2300
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		100,0/134,0/2300
Utslippsstandard		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Kjøredrift

Hastighet, arbeid	km/h	0-7,4
Hastighet, transport	km/h	0-14,8
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	30/40

Vibrasjon

Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,84/0,49
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	120/99

Styring

Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring

Overrislingsanlegg

Vannoverisling, type		Trykk
----------------------	--	-------

Tankinnhold/påfyllingsmengde

Drivstofftank, innhold	L	185
Vanntank, innhold	L	700
Additivtank, innhold	L	22

Lydnivå

Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	107
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	107

UTSTYR

2 kjørespaker | Amplituden kan reguleres: stor/liten | Oppstigningshåndtak venstre/høyre | Belysningspakke i henhold til veiforskriftene | Førerplattform med adkomst på begge sider | Dreibar setebetjeningsenhet | Dreibar setebetjeningsenhet med armlener og sikkerhetsbelte | Vibrasjon foran og bak, kan kobles enkeltvis og dobbelt

SPESIALUTFØRELSE

Klimaanlegg | Fartsskriver | Brannslukningsapparat | Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | Frekvensregulator | HCQ-komprimeringsmåler | Hastighetsmåler | Reservealarm | Telematikkssystem | Vibrasjonsautomatikk | Arbeidslys | Roterende lys | Låseenhet | Verktøykasse