

Technické údaje

HD 110K



Tandemové valce Séria HD

Tandemový valec s vibračným behúňom a súpravou kolies

H181

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Presadenie stopy pre komfortný nájazd a výjazd, resp. zhutňovanie obrubníkov
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > 3-bodový otočný kĺb pre rovnomerné rozdelenie hmotnosti a vynikajúci priamy pohyb
- > Ergonomické pracovisko vodiča s otočnou ovládacou jednotkou sedadla s nastaviteľným sedadlom vodiča

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 110K (H181)

Hmotnosti		
Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	9230
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	8965
Prevádzková hmotnosť max.	kg	11890
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	31,5
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		28,9,9,8/VX2.PLO
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	4600
Celková výška s kabínou	mm	3060
Výška nakladania, minim.	mm	2360
Vzdialenosť náprav	mm	3400
Celková šírka s kabínou	mm	1810
Maximálna pracovná šírka	mm	1750
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	790/790
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	4500
Rozmery behúňov		
Šírka obruče, vpredu	mm	1680
Priemer obruče, vpredu	mm	1200
Hrúbka behúňa, vpredu	mm	22
Typ behúňa, vpredu		hladké/nedelené
Presadenie stopy, vľavo/vpravo	mm	100
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		11.00-20
Šírka vrátane pneumatík, vzadu	mm	1620
Počet pneumatík, vzadu		4
Naftový motor		
Výrobca		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
Výkon SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Emisná norma		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, pracovný režim	km/h	0-7,4
Rýchlosť, prepravný režim	km/h	0-14,8
Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií	%	30/40
Vibrácia		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	42/50
Amplitúda, vpredu, II	mm	0,84/0,49
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	120/99
Riadenie		
Uhol výkyvu ±	°	10
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie

Kropiace zariadenie		
Systém rozprašovania vody, typ		Tlak
Objem nádrže/plniace množstvo		
Palivová nádrž, objem	L	185
Nádrž na vodu, objem	L	700
Nádrž na aditívum, objem	L	22
Hladina hluku		
Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	107
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	107

VYBAVENIE	
2 páky riadenia Amplitúda spínateľná: veľká/malá Rukoväte na vystupovanie vľavo/vpravo Balík osvetlenia pre cestnú premávku Pracovisko vodiča s nastupovaním na oboch stranách Ovládacia jednotka sedadla, otočná Ovládacia jednotka sedadla otočná s laktovými opierkami a bezpečnostným pásom Vibrácia vpredu a vzadu, spínanie samostatné alebo dvojité	
ŠPECIÁLNA VÝBAVA	
Klimatizácia Tachograf Hasiaci prístroj Ochranná strecha Zariadenie pritlačenia hrany a rezania Regulátor frekvencie Zhutňovacia technika HCQ Rýchlomer Siréna pre cúvanie Telematický systém Vibračná automatika Pracovný svetlomet Otočný maják Uzamykacie zariadenie Súprava nástrojov	