

HD 12 VO

Rul i dyfishtë me shtresë vibruese dhe osciluese\

Rula të dyfishtë Seria HD CompactLine / Radha e prodhimit H230














PIKAT KRYESORE HD CompactLine

- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit
- > Pamje e përkryer e cepave të shtresave, e makinerisë dhe hapësirës përreth kantierit
- > Përmasa kompakte
- > Ngjeshje me lëkundje

Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale (L)	mm	2530
Gjerësia (B)	mm	1310
Lartësia totale (H)	mm	2475
Gjerësia e rullit (X)	mm	1200/1200
Lartësia, ngarkesa, min. (HI)	mm	1752



EU Stage V /
EPA Tier 4

TË DHËNAT TEKNIKE		Njësia	HD 12 VO
	Peshat		
	Pesha operative me ROPS	kg	2755
	Pesha operative, maks.	kg	3470
	Ngarkesa lineare statike, përpara/prapa	kg/cm	11,1/11,8
	Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		11,1/PV3
	Përmasat e makinerisë		
	Gjatësia totale	mm	2530
	Lartësia totale me ROPS	mm	2475
	Lartësia, ngarkesa, min.	mm	1752
	Baza e volantit	mm	1700
	Gjerësia totale	mm	1310
	Gjerësia e punës maks.	mm	1250
	Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	570/570
	Rrezja e kthimit, brenda	mm	2370
	Përmasat e tamburit		
	Gjerësia e tamburit, përpara/prapa	mm	1200/1200
	Diametri i tamburit, përpara/prapa	mm	720/720
	Trashësia e tamburit, përpara/prapa	mm	15/15
	Lloji i tamburit, përpara		të sheshta/të pandara
	Lloji i tamburit, prapa		të sheshta/të pandara
	Zhvendosje e pistës, majtas/djathtas	mm	0/50
	Motor naftë		
	Prodhuesi		KUBOTA
	Lloji		D1703
	Numri i cilindrave		3
	Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		18,5/25,2/2200
	Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		18,5/24,8/2200
	Standardi i emetimeve		EU Stage V / EPA Tier 4
	Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		-
	Mekanizmi i transmisionit		
	Shpejtësia, në vazhdim	km/h	10,2
	Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	35/40
	Dridhje		
	Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	65/51
	Amplituda, përpara, I/II	mm	0,45/0,45
	Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	38/23
	Lëkundja		
	Forca e lëkundjes, prapa, I/II	kN	39/23
	Frekuenca e lëkundjes, prapa, I/II	Hz	38/29
	Amplituda tangente, prapa, I/II	mm	1,14/1,14
	Drejtimi		
	Këndi i lëkundjes +/-	°	8
	Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar
	Sistemi i sprucimit		
	Impianti i spërkatësit të ujit, lloji		Trysnia
	Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
	Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	42
	Serbatori i ujit, kapaciteti	L	180
	Niveli i tingullit		
	Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	106
	Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	104

PAJISJA

Prizë 12 V, Nyje e përrthyshme e lëvizshme me 3 pika, Kruskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat, Mbulesa e kruskotit mund të kyçet dhe i reziston motit, Spërkatjet me ujë me presion me çelës me interval, Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme, Dorezë udhëtimi, majtas dhe djathtas, Çelës mekanik për shkëputjen e baterisë, Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet, Zhvendosje gjurme, mekanike, Sestem automatik vibrimi, Filtrimi i ujit (3-fish), Kllapë ngritëse qendrore, Shkarkues qendror uji

PAJISJE OPSIONALE

Krues plastik, i palosshëm, ROPS, i palosshëm, Pëlhura e gomuar e çatisë mbrojtëse, Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes, Boria e udhëtimit mbrapa, Ndrichi i punës, Çelësi i shkëputjes së baterisë me mekanizëm aktivizues me tel, Mbrojtje e rripave të transmisionit

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM