

Tehniskie dati

# HD 12 VO



**tandēma veltni Sērija HD CompactLine**

Tandēma veltnis ar vibrācijas un oscilācijas valci

**H230**

## **BŪTISKIE FAKTI**

- > Kompakti izmēri
- > Blietēšana ar oscilāciju
- > Izcils skats uz bandāžas malu, mašīnu un būvlaukuma apkārtni
- > Ergonomiska vadītāja platforma
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija

## TEHNISKIE DATI HD 12 VO (H230)

Svars		
Darba masa ar ROPS	kg	2755
Maks. darba masa	kg	3470
Statiskā lineārā slodze, priekšā/aizmugurē	kg/cm	11,1/11,8
Franču val. klasifikācija, vērtība/klaše		11,1/PV3
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	2530
Kopējais augstums ar ROPS	mm	2475
Iekraušanas augstums, minim.	mm	1752
Asu atstatums	mm	1700
Kopējais platums	mm	1310
Maksimālais darba platums	mm	1250
Klīrenss, vidū	mm	280
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	570/570
Pagrieziena rādiuss, iekšējais	mm	2370
Valču izmēri		
Valča platums, priekšā/aizmugurē	mm	1200/1200
Valča diametrs, priekšā/aizmugurē	mm	720/720
Valča biezums, priekšā/aizmugurē	mm	15/15
Valča veids, priekšā		vienlaidu/nedalītas
Valča veids, aizmugurē		vienlaidu/nedalītas
Braukšanas sliedes nobīde, kreisajā/labajā pusē	mm	0/50
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		KUBOTA
Tips		D1703-M-DI-E4B
Cilindri, skaits		3
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		18,2/24,8/2200
Atgāzu standarts		ES V fāze / EPA 4. līmenis
Atgāzu pēcapstrāde		-
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	10,2
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	35/40
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	65/51
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	0,45/0,45
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	38/23
Oscilācija		
Oscilācijas spēks, aizmugurē, I/II	kN	39/23
Oscilācijas frekvence, aizmugurē, I/II	Hz	38/29
Tangenciālā amplitūda, aizmugurē, I/II	mm	1,14/1,14
Stūrēšana		
Svārstību leņķis +/-	°	8

Stūrēšana		
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	42
Ūdens tvertne, tilpums	L	180
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	106
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	104

## APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda | 3 punktu svārstīgais šarnīrsavienojums | Vadības pults ar rādītājiem, kontrollampiņām un slēdžiem | Slēdzams un ūdensizturīgs vadības pults pārsegs | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu | Vadītāja pults platforma ar kāpnēm abās pusēs | Kreisās un labās puses braukšanas vadības svira | Mehāniskais akumulatora atvienošanas slēdzis | Vadītāja pults platforma ar vibrācijas izolāciju | Braukšanas sliedes nobīde, mehāniska | Automātiskā vibrācijas sistēma | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Centrālais pacelšanas loks | Centrāla ūdens izliešana

## IZVĒLES APRĪKOJUMS

Plastmasas notīrīšanas ierīce, nolaižama | ROPS, nolaižams | Aizsargjums kā tents | Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Darba lukturi | Akumulatora atvienošanas slēdzis, darbināms ar pavelkamu trosi | Kīļsiksna aizsargs