

HD 12 VO

有振動和振鋼輪的鋼輪路機

鋼輪路機 系列 HD CompactLine / 系列品 H230














加亮 HD CompactLine

- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 符合人機工程的操作台
- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周
- > 緊湊型規格
- > 振蕩

機器尺寸		
長度 (L)	mm	2530
度 (B)	mm	1310
高度 (H)	mm	2475
輪度 (X)	mm	1200/1200
高度，載，最小 (H1)	mm	1752



EU Stage V /
EPA Tier 4

技術資料		位	HD 12 VO
	重量		
	含 ROPS 的操作重量	kg	2755
	最大操作重量	kg	3470
	態線性負載, 前/後	kg/cm	11,1/11,8
	法分類, 資料/等級		11,1/PV3
	機器尺寸		
	長度	mm	2530
	含 ROPS 的高度	mm	2475
	高度, 載, 最小	mm	1752
	軸距	mm	1700
	度	mm	1310
	最大工作度	mm	1250
	左側/右側貼高度	mm	570/570
	半, 側	mm	2370
	輪尺寸		
	輪度, 前/後	mm	1200/1200
	輪直, 前/後	mm	720/720
	輪厚度, 前/後	mm	15/15
	輪類型, 前方		光面/整式
	輪類型, 後方		光面/整式
	履偏移, 左/右	mm	0/50
	柴油引		
	製造商		久保田
	類型		D1703
	汽		3
	額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		18,5/25,2/2200
	額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		18,5/24,8/2200
	排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
	排後理		-
	動		
	速度, 無限動	km/h	10,2
	能力, 開/閉振動	%	35/40
	振動		
	振動頻率, 前方, I/II	Hz	65/51
	振幅, 前方, I/II	mm	0,45/0,45
	離心力, 前方, I/II	kN	38/23
	動		
	動力, 後方, I/II	kN	39/23
	動頻率, 後方, I/II	Hz	38/29
	切線振幅, 後方, I/II	mm	1,14/1,14
	向		
	動角度 +/-	°	8
	向, 類型		接式向
	噴系統		
	水器, 類型		力
	油箱容積/填充容量		
	燃油箱, 容量	L	42
	水箱, 容量	L	180
	音量		
	功率 LW(A), 標	db(A)	106
	功率 LW(A), 測量	db(A)	104

設備

12 伏座, 3 接機構, 示儀表盤, 指示燈和開, 可鎖止儀表盤蓋板和防風, 有開間隔的水噴淋系統, 側可登車的操作台, 行走操, 左側和右側, 機械式電瓶主開, 振動解操作台, 機械式前後軸偏移, 自動振動系統, 水 (3 倍), 中央吊架, 中央排水

選配設備

折式塑料板, 折式 ROPS (防翻置), 塑料防水防護, 切/置, 倒車警報器, 照明燈, 採用外部激活操作的電瓶主匙開, 三角保護

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM