

# HD 12 VV

Tandemwals met twee vibratiewalsen

Tandemwalsen Serie HD CompactLine / Model H230



## HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading
- > Ergonomisch bestuurdersplatform
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Compacte afmetingen

Afmetingen machine		
Totale lengte (L)	mm	2530
Breedte (B)	mm	1310
Totale hoogte (H)	mm	2475
Rolbreedte (X)	mm	1200/1200
Transporthoogte, min. (HI)	mm	1752



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TECHNISCHE GEGEVENS		Eenheid	HD 12 VV
	<b>Gewichten</b>		
	Bedrijfgewicht met ROPS	kg	2695
	Bedrijfgewicht max.	kg	3410
	Statische lijnlast, vóór/achter	kg/cm	11,1/11,3
	Franse classificatie, waarde/klasse		11,3/PV3
	<b>Afmetingen machine</b>		
	Totale lengte	mm	2530
	Totale hoogte met ROPS	mm	2475
	Transporthoogte, min.	mm	1752
	Wielbasis	mm	1700
	Totale breedte	mm	1310
	Maximale werkbreedte	mm	1250
	Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	570/570
	Draairadius, binnen	mm	2370
	<b>Afmetingen rollen</b>		
	Rollbreedte, vóór/achter	mm	1200/1200
	Roldiameter, vóór/achter	mm	720/720
	Roldikte, vóór/achter	mm	15/15
	Rolltype, vóór		glad/ongedeeld
	Rolltype, achter		glad/ongedeeld
	Spoorverandering, links/rechts	mm	0/50
	<b>Dieselmotor</b>		
	Fabrikant		KUBOTA
	Type		D1703
	Cilinders, aantal		3
	Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		18,5/25,2/2200
	Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		18,5/24,8/2200
	Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Uitlaatgasnabehandeling		-
	<b>Rijaandrijving</b>		
	Snelheid, traploos	km/h	10,2
	Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	30/40
	<b>Trilsysteem</b>		
	Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	65/51
	Trilfrequentie, achter, I/II	Hz	65/51
	Amplitude, vóór, I/II	mm	0,45/0,45
	Amplitude, achter, I/II	mm	0,45/0,45
	Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	38/23
	Middelpuntvliedende kracht, achter, I/II	kN	38/23
	<b>Stuurinrichting</b>		
	Pendelhoek +/-	°	8
	Stuurinrichting, type		Knikbesturing
	<b>Sproeisysteem</b>		
	Waterbesproeiing, type		Druk
	<b>Tankvolume/vulhoeveelheid</b>		
	Brandstoftank, volume	L	42
	Watertank, volume	L	180
	<b>Geluidsniveau</b>		
	Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	106
	Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	104

#### UITRUSTING

12 V stopcontact, 3-punts zwenk koppeling, Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar, Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig, Drukwatersproeisysteem met intervalschakelaar, Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden, Aandrijfhandel, links en rechts, Mechanische accuschakelaar, Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats, Spoorcompensatie, mechanisch, Automatisch vibratiesysteem, Waterfiltering (3-voudig), Centrale hefbeugel, Centrale wateraftapkraan

#### SPECIALE UITRUSTING

Kunststof afstrijker, opvouwbaar, ROPS, opvouwbaar, Veiligheidsdak huif, Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen, Achteruitrijalarm, Verlichting werkomgeving, Accuschakelaar met kabelbediening, V-snaarbescherming

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

