

HD 12 VV

Tandemhenger két vibrációs abronccsal

Tandemhengerek Sorozat HD CompactLine / Gyártási sorozat H230




LEGFONTOSABB JELLEMZŐK HD









- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Kitűnő rálátás a palástszélre, gépre és az építési környezetre
- > Kompakt méretek

Gép méretei

Teljes hossz (L)	mm	2530
Szélesség (B)	mm	1310
Teljes magasság (H)	mm	2475
Abroncsszélesség (X)	mm	1200/1200
Rakodási magasság, minim. (HI)	mm	1752



EU Stage V /
EPA Tier 4

MŰSZAKI ADATOK		Egység	HD 12 VV
	Tömegek		
	Üzemi súly ROPS-szal	kg	2695
	Üzemi súly max.	kg	3410
	Statikus vonalterhelés, elöl/hátul	kg/cm	11,1/11,3
	Franc. Osztályozás, érték/osztály		11,3/PV3
	Gép méretei		
	Teljes hossz	mm	2530
	Teljes magasság ROPS-szal	mm	2475
	Rakodási magasság, minim.	mm	1752
	Tengelytávolság	mm	1700
	Teljes szélesség	mm	1310
	Maximális munkaszélesség	mm	1250
	Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	570/570
	Nyomkőrsugár, belső	mm	2370
	Abroncok méretei		
	Abronc szélesség, elöl/hátul	mm	1200/1200
	Abronc sátmérő, elöl/hátul	mm	720/720
	Abronc vastagság, elöl/hátul	mm	15/15
	Abronc fajta, elöl		sima/osztatlan
	Abronc fajta, hátul		sima/osztatlan
	Nyomeltolás, balra/jobbra	mm	0/50
	Dízelmotor		
	Gyártó		KUBOTA
	Típus		D1703
	Henger, darabszám		3
	Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		18,5/25,2/2200
	Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		18,5/24,8/2200
	Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
	Kipufogógáz utókezelés		-
	Menethajtás		
	Sebesség, fokozat nélküli	km/h	10,2
	Kapazkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40
	Rezgés		
	Vibrációs frekvencia, elöl, I/II	Hz	65/51
	Vibrációs frekvencia, hátul, I/II	Hz	65/51
	Amplitúdó, elöl, I/II	mm	0,45/0,45
	Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,45/0,45
	Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	38/23
	Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	38/23
	Kormányzás		
	Lengésszög +/-	°	8
	Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
	Permetező berendezés		
	Vízpermetezés, mód		Nyomás
	Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
	Üzemanyagtartály, térfogat	L	42
	Víz tartály, térfogat	L	180
	Zajsztint		
	Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	106
	Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	104

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozójelző, 3-pontos csuklós kormányzás, Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval, Lezárható és időjárásálló műszerfal burkolat, Nyomóvízes permetezés intervallum kapcsolóval, Vezetőállás kétoldali fellépővel, Menetkar, balra és jobbra, Mechanikus akkumulátor leválasztó kapcsoló, Regzésmentes vezetőállás, Nyomeltolás, mechanikus, Vibrációs automatika, Vízszűrés (3-szoros), Központi emelőbak, Központi vízleeresztő

KÜLÖNLLEGES FELSZERELÉS

Műanyag leghúzó, lehajtható, ROPS, lehajtható, Védőtető ponyva, Élnyomó- és vágókészülék, Tolatás hangjelző, Munkafényező, Bowdenes akkumulátor megszakító, Ékszíjvédő

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

