

# HD 12 VV


Тербелетін екі құрсауы бар екі жанышқылы жол катогы

Екі жанышқылы жол катоктары Серия HD CompactLine / Сериялық нөмірі H230



## ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ HD CompactLine

- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Қарапайым тасымалдау, қарапайым жүктеу әдісі
- > Жүргізушінің эргономикалық платформасы
- > Құрсау шетіне, құрылғыға және құрылыс алаңының айналасындағы ауданға тамаша көрініс
- > Шағын габариттер

 <b>Машина өлшемдері</b>			
Жалпы ұзындығы (L)	mm		2530
Ені (B)	mm		1310
Жалпы биіктігі (H)	mm		2475
Барабан ені (X)	mm		1200/1200
Биіктік, жүктеме, мин. (H1)	mm		1752



EU Stage V /  
EPA Tier 4

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР		Жабдық бірлігі	HD 12 VV
<b>Салмақтар</b>			
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	2695	
Жұмыс салмағы, макс.	kg	3410	
Статикалық түзу жүктеме, алды/арты	kg/cm	11,1/11,3	
Француз жіктеуі, деректер/класс		11,3/PV3	
<b>Машина өлшемдері</b>			
Жалпы ұзындығы	mm	2530	
ROPS бар жалпы биіктігі	mm	2475	
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	1752	
Дөңгелек базасы	mm	1700	
Жалпы ені	mm	1310	
Ең үлкен жұмыс ені	mm	1250	
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	570/570	
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	2370	
<b>Барабан өлшемдері</b>			
Барабан ені, алды/арты	mm	1200/1200	
Барабан диаметрі, алды/арты	mm	720/720	
Барабан қалыңдығы, алды/арты	mm	15/15	
Барабан түрі, алды		теріс/бөлінбеген	
Барабан түрі, арты		теріс/бөлінбеген	
Жол ауытқуы, сол/оң	mm	0/50	
<b>Дизель моторы</b>			
Жасап шығарушы		KUBOTA	
Түрі		D1703	
Цилиндрлердің саны		3	
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		18,5/25,2/2200	
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		18,5/24,8/2200	
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EU Stage V / EPA Tier 4	
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		-	
<b>Жетек</b>			
Жылдамдық, шексіз айнымалы	km/h	10,2	
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	30/40	
<b>Вибрация</b>			
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	65/51	
Вибрация жиілігі, арты, I/II	Hz	65/51	
Амплитуда, алды, I/II	mm	0,45/0,45	
Амплитуда, арты, I/II	mm	0,45/0,45	
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	38/23	
Центрифугалық күш, арты, I/II	kN	38/23	
<b>Рульдік басқару</b>			
Тербеліс бұрышы +/-	°	8	
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару	
<b>Спринклерлік жүйе</b>			
Су спринклері, түрі		Қысым	
<b>Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы</b>			
Отын бағы, сыйымдылығы	L	42	
Су бағы, сыйымдылығы	L	180	
<b>Дыбыс деңгейі</b>			
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	106	
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	104	

#### ЖАБДЫҚ

12 В розетка, 3 нүктелі руль бұрылысы, Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы, Аспаптар тақтасының қорғағыш қабаты, бұғатталады және ауа райына төзімді, Сумен жабдықтаудың интервалдарды ауыстырып-қосқышы бар қысымды жүйесі, Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы, Сол және оң басқару тұтқасы, Аккумулятор батареясының механикалық ажыратқышы, Машинистің тербелмелі платформасы, Шынжыр табан, механикалық Автоматты тербеліс, Суды сүзгіден өткізу (үш сатылы), Ортаңғы көтеру кронштейні, Ортаңғы суағар

#### ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Пластик қырғыш, жиналмалы, ROPS қорғаныш, жиналмалы, Қорғаушы брезент жаппа, Жиіктерді қиюға және кесуге арналған құрылғы, Артқы жүрістің дыбыстық сигналы, Жұмыс жарығы, Тросты жетегі бар батареяны ағытатын ауыстырып қосқыш, Сыналық белдіктің қорғанышы

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**