

# HD 12 VV

Tandemvalse med to vibrerende valsetromler

Tandemvalser Serie HD CompactLine / Byggeserie H230




## HØYDEPUNKTER HD CompactLine

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Enkel transport, enkel lasting
- > Ergonomisk førerplattform
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Kompakte mål

## Dimensjoner, maskin

Total lengde (L)	mm	2530
Bredde (B)	mm	1310
Total høyde (H)	mm	2475
Trommelbredde (X)	mm	1200/1200
Høyde, lasting, min. (Hl)	mm	1752



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhet	HD 12 VV
	<b>Vekt</b>		
	Driftsvekt med ROPS	kg	2695
	Driftsvekt, maks.	kg	3410
	Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	11,1/11,3
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		11,3/PV3
	<b>Dimensjoner, maskin</b>		
	Total lengde	mm	2530
	Total høyde med ROPS	mm	2475
	Høyde, lastning, min.	mm	1752
	Akseavstand	mm	1700
	Total bredde	mm	1310
	Maksimal arbeidsbredde	mm	1250
	Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	570/570
	Sporkrets, inne	mm	2370
	<b>Dimensjoner, tromler</b>		
	Trommelbredde, foran/bak	mm	1200/1200
	Trommeldiameter, foran/bak	mm	720/720
	Trommelstyrke, foran/bak	mm	15/15
	Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
	Trommeltype, bak		glatt/ikke delt
	Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	0/50
	<b>Dieselmotor</b>		
	Produsent		KUBOTA
	Type		D1703
	Sylindre, antall		3
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		18,5/25,2/2200
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		18,5/24,8/2200
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		-
	<b>Kjøredrev</b>		
	Hastighet, trinnløs	km/h	10,2
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	30/40
	<b>Vibrasjon</b>		
	Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	65/51
	Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	65/51
	Amplitude, foran, I/II	mm	0,45/0,45
	Amplitude, bak, I/II	mm	0,45/0,45
	Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	38/23
	Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	38/23
	<b>Styring</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	8
	Styring, type		Knekkstyring
	<b>Overrisslingsanlegg</b>		
	Vannoverrissling, type		Trykk
	<b>Tankinnhold/påfyllingsmengde</b>		
	Drivstofftank, innhold	L	42
	Vanntank, innhold	L	180
	<b>Lydtrykknivå</b>		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	104

#### UTSTYR

12 V stikkontakt, 3-punkts svingledd, Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere, Dashborddeksel, låsbar og værbestandig, Trykkvannoverrissling med intervallbryter, Førerplattform med innstigning på begge sider, Kjørespak, venstre og høyre, Mekanisk batteriskillebryter, Svingningsfrakoplet førerplattform, Belteforskyvning, mekanisk, Vibrasjonsautomatikk, Vannfilter ring (3-dobbelt), Sentral løfteanordning, Sentral vandrereingsventil

#### SPESIALUTSTYR

Skraper i plast, sammenleggbar, ROPS, sammenleggbar, Beskyttende tak, plastpresenning, Kantpresse- og kutteutstyr, Reservealarm, Arbeidslys, Batteriskillebryter, betjent med utvendig aktivering, V-reimbeskyttelse

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM