

HD 12 VV

Tandemový valec s dvoma vibračnými behúňmi

Tandemové valce Séria HD CompactLine / Typový rad H230



NAJDÔLEŽITEJŠIE HD CompactLine

- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Jednoduchá preprava, jednoduché naloženie
- > Ergonomické pracovisko vodiča
- > Vynikajúci výhľad na okraje behúňa, stroj a stavenisko
- > Kompaktné rozmery

Rozmery stroja		
Celková dĺžka (L)	mm	2530
Šírka (B)	mm	1310
Celková výška (H)	mm	2475
Šírka bandáže (X)	mm	1200/1200
Výška nakladania, min. (HI)	mm	1752



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNICKÉ ÚDAJE		Jednotka	HD 12 VV
	Hmotnosť		
	Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	2695
	Prevádzková hmotnosť max.	kg	3410
	Statické líniové zaťaženie, vpredu/vzadu	kg/cm	11,1/11,3
	Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		11,3/PV3
	Rozmery stroja		
	Celková dĺžka	mm	2530
	Celková výška s ROPS	mm	2475
	Výška nakladania, min.	mm	1752
	Rázvor náprav	mm	1700
	Celková šírka	mm	1310
	Maximálna pracovná šírka	mm	1250
	Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	570/570
	Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	2370
	Rozmery bandáží		
	Šírka bandáže, vpredu/vzadu	mm	1200/1200
	Priemer bandáže, vpredu/vzadu	mm	720/720
	Hrúbka bandáže, vpredu/vzadu	mm	15/15
	Druh bandáže, vpredu		hladké/nedelené
	Druh bandáže, vzadu		hladké/nedelené
	Presadenie rozchodu, vľavo/vpravo	mm	0/50
	Vznetový motor		
	Výrobca		KUBOTA
	Typ		D1703
	Valce, počet		3
	Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		18,5/25,2/2200
	Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		18,5/24,8/2200
	Emisná trieda		EU Stage V / EPA Tier 4
	Dodatočná úprava spalín		-
	Pohon pojazdu		
	Rýchlosť, plynulo	km/h	10,2
	Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	30/40
	Vibrácie		
	Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	65/51
	Frekvencia vibrácií, vzadu, I/II	Hz	65/51
	Amplitúda, vpredu, I/II	mm	0,45/0,45
	Amplitúda, vzadu, I/II	mm	0,45/0,45
	Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	38/23
	Odstredivá sila, vzadu, I/II	kN	38/23
	Riadenie		
	Uhol výkyvu +/-	°	8
	Riadenie, druh		Kĺbové riadenie
	Kropiace zariadenie		
	Kropenie vodou, druh		Tlak
	Objem nádrže/objem náplne		
	Palivová nádrž, objem	L	42
	Nádrž na vodu, objem	L	180
	Hladina akustického tlaku		
	Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	106
	Akustický výkon LW(A), zmerany	db(A)	104

VYBAVENIE

12 V zásuvka, 3-bodový otočný kĺb, Palubná doska s ukazovateľmi, kontrolnými svetlami a prepínačmi, Kryt palubnej dosky uzamykateľný a odolný voči poveternostným vplyvom, Systém rozprašovania vody s intervalovým prepínačom, Pracovisko vodiča s obojstranným nastupovaním, Páka riadenia, vľavo a vpravo, Mechanický vypínač batérie, Pracovisko vodiča vibračne oddelené, Presadenie stopy, mechanické, Vibračná automatika, Filtrácia vody (trojitá), Centrálny závesný strmeň, Centrálna vypúšťanie vody

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Stierač z plastu, sklopný, ROPS, sklopný, Ochranná strecha, plachta, Zariadenie pritlačenia hrany a rezania, Sírna pre čúvanie, Pracovný svetlomet, Vypínač batérie s ovládaním bovdenom, Ochrana klinového remeňa

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM