

Techniniai duomenys

HD 13 VO



Tandeminiai volai Serija HD CompactLine

Tandeminis volas su vibraciniu ir osciliaciniu būgnu

H201

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Ergonomiška vairuotojo platforma
- > Puikus būgno kraštų, mašinos ir statyb vietės aplinkos matomumas
- > Kompaktiškas dydis
- > Tankinimas, naudojant virpesius

TECHNINIAI DUOMENYS HD 13 VO (H201)

Svoriai		
Darbinis svoris su ROPS	kg	4015
Maks. darbinis svoris	kg	5230
Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	15,4/15,5
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		10,2/VT0
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	2896
Bendras aukštis su kabina	mm	2720
Bendras aukštis su ROPS	mm	2590
Pakrovimo aukštis, min.	mm	1820
Bazė	mm	1950
Bendras plotis	mm	1426
Maksimalus darbinis plotis	mm	1350
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	720/720
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	2690
Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1300/1300
Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	900/900
Būgno storis, priekyje / gale	mm	17/17
Būgno tipas, priekyje		lygus / nepadalytas
Būgno tipas, gale		lygus / nepadalytas
Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje	mm	0/50
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		KUBOTA
Rūšis		V2203
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		34,6/47,1/2700
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		34,6/46,4/2700
Išmetamųjų dujų standartas		EU Stage 3A
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		-
Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0 - 11,0
Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	30/40
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	57/48
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,51/0,31
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	58/35
Osciliavimas		
Osciliacijos jėga, gale, I/II	kN	68/40
Osciliacijos dažnis, gale, I/II pakopa	Hz	38/29
Tangentinė amplitudė, gale, I/II	mm	1,44/1,44
Vairavimas		
Svyravimo kampas + / -	°	8
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

Apipurškimo sistema		
Apipurškimo vandeniu sistema, tipas		Slėgis
Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	73
Vandens talpykla, talpa	L	260
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	103

ĮRANGA

3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Rakinamas ir atmosferos poveikiui atsparus prietaisų skydelio gaubtas | Turėklai kairėje / dešinėje | Slėginė apipurškimo vandeniu sistema | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš abiejų pusių | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Vėžės poslinkis

SPEC. ĮRANGA

Plastikinis grandiklis, užlenkiamas | ROPS, atlenkiamoji | Briaunų prispaudimo ir pjovimo įtaisas | Skaldos barstytuvas | Antifrizo įpurškiklis | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | švyturėlis; | Būgno krašto apšvietimas | Vandens išleidimo čiaupas | Prikabinimo aša, priekyje | Traukos ir sukabinimo įtaisas | Trapecinio diržo apsauga