

Date tehnice

HD 13 VV



Cilindri compactori tandem Seria HD CompactLine

Cilindru compactor tandem cu două bandaje vibratoare

H201

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Dimensiuni compacte
- > Vizibilitate excelentă asupra marginilor bandajului, mașinii și zonei șantierului
- > Platformă șofer ergonomică
- > Transport simplu, transbordare simplă
- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic

DATE TEHNICE HD 13 VV (H201)

Greutăți		
Greutate de funcționare cu ROPS	kg	3965
Greutate maximă de funcționare	kg	4920
Sarcină liniară statică, față/spate	kg/cm	15,4/15,1
Clasificare franceză, valoarea/clasa		10,2/VT0
Dimensiuni ale mașinii		
Lungime totală	mm	2896
Înălțime totală cu cabină	mm	2720
Înălțime totală cu ROPS	mm	2590
Înălțime de încărcare, minimă	mm	1820
Ampatament	mm	1950
Lățimea totală	mm	1426
Lățime maximă de lucru	mm	1350
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	720/720
Rază de bracaj, interioară	mm	2690
Dimensiunile bandajelor		
Lățimea bandajului, față/spate	mm	1300/1300
Diametrul bandajului, față/spate	mm	900/900
Grosimea bandajului, față/spate	mm	17/17
Tip de bandaj, față		neted/nedivizat
Tip de bandaj, spate		neted/nedivizat
Abatere de la ecartament, stânga/dreapta	mm	0/50
Motor diesel		
Producător		KUBOTA
Tip		V2203
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		34,6/47,1/2700
Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min		34,6/46,4/2700
Standard emisii de gaze		EU Stage 3A
Tratare ulterioară a gazelor de eșapament		-
Mecanism de acționare a vehiculului		
Viteză, progresivă	km/h	0 - 11,0
Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibrație	%	30/40
Vibrație		
Frecvență de vibrare, față, I/II	Hz	57/48
Frecvență de vibrare, spate, I/II	Hz	57/48
Amplitudine, față, I/II	mm	0,51/0,31
Amplitudine, spate, I/II	mm	0,51/0,31
Forță centrifugă, față, I/II	kN	58/35
Forță centrifugă, spate, I/II	kN	58/35
Direcție		
Unghi de pendulare +/-	°	8

Direcție		
Sistem de direcție, tip		Direcție articulată
Instalație de stropire		
Sistem de stropire cu apă, tip		Presiune
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	73
Rezervor de apă, capacitate	L	260
Nivel de zgomot		
Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	106
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	103

DOTARE

Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu afișaje, lămpi de control și comutatoare | Apărătoare pentru tabloul de bord blocabilă și rezistentă la intemperii | Mânere de urcare de pe partea stângă/dreaptă | Stropire cu apă sub presiune | Postul șoferului cu treaptă de urcare pe ambele părți | Direcție hidrostatică | Postul șoferului cu sistemul de vibrații decuplat | Abatere de la ecartament

DOTARE SPECIALĂ

Ștergător din material plastic, rabatabil | ROPS, rabatabil | Dispozitiv de presare a marginilor și de tăiere | Distribuitor material granular | Injectare antigel | Funcție automată de oprire a motorului | Claxon marșarier | Faruri de lucru | Girofar | Iluminat margini bandaj | Robinet de evacuare a apei | Ochet de agățare, față | Cuplaj de remorcare | Protecție curea trapezoidală