

Tekniska data

HD 14 VO



Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med vibrations- och oscillationsvals

H201

HÖJDPUNKTER

- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggplatsområde
- > Ergonomisk förarplats
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Kompakta mått
- > Packning med oscillering

TEKNISKA DATA HD 14 VO (H201)

Vikter

Tjänstevikt med ROPS	kg	4435
Tjänstevikt max.	kg	5640
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	15,8/16,4
Fran. klassificering värde/klass		10,2/VT0

Mått maskin

Total längd	mm	2896
Total höjd med hytt	mm	2720
Total höjd med	mm	2590
Hög lastning, min.	mm	1820
Axelavstånd	mm	1950
Total bredd	mm	1506
Maximal arbetsbredd	mm	1430
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	720/720
Spårkretsradie, inre	mm	2650

Mått vals

Valsbredd fram/bak	mm	1380/1380
Valsdiameter fram/bak	mm	898/898
Valstjocklek fram/bak	mm	16/16
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50

Dieselmotor

Tillverkare		KUBOTA
Typ		V2203
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		34,6/47,1/2700
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		34,6/46,4/2700
Avgasnorm		EU Stage 3A
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	57/48
Amplitud, fram, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	58/35

oscillation

Oscilleringskraft, bak, I/II	kN	68/40
Oscillationsfrekvens, bak, steg I/II	Hz	38/29
Tangentiell amplitud, bak, I/II	mm	1,37/1,37

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjestyrning

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	73
Vattentank, innehåll	L	260

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	103

UTRUSTNING

Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Handräcke vid fotsteg, vänster/höger | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hydrostatisk styrning | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Spårförskjutning

EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, fällbar | ROPS, fällbar | Kantpackare/kantskärare | Singelspridare | Frostskyddsinjektering | Motor-stopp-automatik | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Belysning av valskanter | Vattenkran | Dragögla, fram | Dragkoppling | Kilremsskydd