

Technische gegevens

HD 70



Tandemwalsen Serie HD
Tandemwals met twee vibratierollen

H187

HIGHLIGHTS

- > Spoorcompensatie voor comfortabel aan- en afrijden en verdichten langs stopranden
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Ergonomisch bestuurdersplatform met draaibare bedieningseenheid stoel en instelbare bestuurdersstoel
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > 3-punts zwenkkoppeling voor gelijkmatige gewichtsverdeling en uitstekende besturing op rechte stukken

TECHNISCHE GEGEVENS HD 70 (H187)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	7260
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	6995
Bedrijfsgewicht max.	kg	9700
Statische lijnbelasting, voor/achter	kg/cm	24,5/23,9
Franse classificatie, waarde/klasse		19,5/VT1
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	4340
Totale hoogte met cabine	mm	2940
Hoogte verlading, min.	mm	2260
Asafstand	mm	3200
Totale breedte met cabine	mm	1610
Maximale werkbreedte	mm	1600
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	780/780
Bochtstraal, binnen	mm	4174
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, voor/achter	mm	1500/1500
Roldiameter, voor/achter	mm	1140/1140
Roldikte, voor/achter	mm	17/17
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Rolsoort, achter		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	100
Dieselmotor		
Fabrikant		DEUTZ
Type		TD 2011 L04 W
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		55,4/75,3/2500
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		55,4/74,2/2500
Uitlaatgasnorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Rijaandrijving		
Snelheid, werkstand	km/h	0-6,3
Snelheid, transportstand	km/h	0-12,6
klimvermogen met/zonder vibratie	%	30/40
Vibratie		
Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	48/58
Trilfrequentie, achter, I/II	Hz	48/58
Amplitude, voor, I/II	mm	0,63/0,35
Amplitude, achter, I/II	mm	0,63/0,35
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	77/63
Centrifugaalkracht, achter, I/II	kN	77/63
Stuurinrichting		
Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing
Sproeisysteem		
Waterbesproeiing, soort		Druk
Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	140

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Waterreservoir, inhoud	L	580
Geluidsniveau		
Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	106
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	103

UITRUSTING

2 rijhendels | Amplitude schakelbaar: groot/klein | Handgrepen links/rechts | Verlichtingspakket voor gebruik op de openbare weg | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Snelheidsmeter | Stoelbedieningseenheid draaibaar | Stoelbedieningseenheid draaibaar met arMLEUNINGEN en veiligheids gordel | Vibratie vooraan en achteraan, enkel en dubbel schakelbaar

SPECIALE UITVOERING

Verwarming en airconditioning | Veiligheidsdak | Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | Toerenteller | HAMM Temperature Meter (HTM) | Weergave spoorcompensatie | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Deksel waterreservoir, afsluitbaar