

Műszaki adatok

HD 70



Tandem úthengerek Sorozat HD

Tandem úthenger két vibrációs paláستtal

H187

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nyomeltolás a kényelmes indításhoz és elinduláshoz és a szegélyköveknél való tömörítéshez
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Ergonómikus vezetőállás forgatható ülés kezelőegységgel és állítható vezetőüléssel
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében

MŰSZAKI ADATOK HD 70 (H187)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	7260
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	6995
Max. üzemi tömeg	kg	9700
Statikus vonalterhelés, elöl/hátul	kg/cm	24,5/23,9
Franc. osztályozás, érték/osztály		19,5/VT1
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	4340
Teljes magasság kabinnal	mm	2940
Felrakási magasság, minimum	mm	2260
Tengelytávolság	mm	3200
Teljes szélesség kabinnal	mm	1610
Maximális munkaszélesség	mm	1600
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	780/780
Fordulókör sugara, belül	mm	4174
Palástok méretei		
Palástszélesség, elöl/hátul	mm	1500/1500
Palásttér, elöl/hátul	mm	1140/1140
Palástvastagság, elöl/hátul	mm	17/17
Palástfajta, elöl		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	100
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TD 2011 L04 W
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/75,3/2500
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/74,2/2500
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Járószervezet hajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-6,3
Sebesség, szállítómenet	km/h	0-12,6
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elöl, I./II. f.	Hz	48/58
Vibrációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	48/58
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	0,63/0,35
Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,63/0,35
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	77/63
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	77/63
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:

Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	140
Víztartály, tartalom	L	580
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	103

FELSZERELTSÉG

2 menetkar | Kapcsolható amplitúdó: nagy/kicsi | Bal/jobb oldali fellépőfogantyúk | Világításkészlet a közúton való közlekedéshez | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Sebességmérő | Elfordítható ülés kezelőegység | Elfordítható ülés kezelőegység kartámaszokkal és biztonsági övvel | Vibráció elöl és hátul, egyenként és duplán kapcsolható

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Fűtés és klímaberendezés | Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Motorfordulatszám-mérő | HAMM Temperature Meter (HTM) | Nyomeltolásijelző | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Víztartályfedél, lezárható