

技術データ

# HD 70



タンデムローラ シリーズ HD  
2つのバイブレーションドラム付きタンデムローラー

H187

## 主な特長

- > コンフォートスタートアップ、小回りがきいて縁石際も締め固めやすくなる、トラックオフセット
- > 機械と現場の周辺をしっかりと見渡せる構造
- > 回転式シート操作ユニットと調節可能な運転席を備えた、人間工学に基づくドライバープラットフォーム
- > 簡単で直感的、使用言語を問わずに操作が可能
- > 荷重の均等分散、重心安定性に優れた3節点スィベルジョイント。

技術データ HD 70 (H187)

| 重量                     |       |                            |
|------------------------|-------|----------------------------|
| キャビン付き運転重量             | kg    | 7260                       |
| ROPS付き運転重量             | kg    | 6995                       |
| 最大運転重量                 | kg    | 9700                       |
| 静的線形負荷、フロント／リア         | kg/cm | 24,5/23,9                  |
| フランス式分類、値／等級           |       | 19,5/VT1                   |
| 機械寸法                   |       |                            |
| 全長                     | mm    | 4340                       |
| キャビン付きの全高              | mm    | 2940                       |
| 積み込み高さ、最小              | mm    | 2260                       |
| 軸間距離                   | mm    | 3200                       |
| キャビンを含む全幅              | mm    | 1610                       |
| 最大作業幅                  | mm    | 1600                       |
| 左右縁石クリアランス             | mm    | 780/780                    |
| 回転半径、内側                | mm    | 4174                       |
| ドラム寸法                  |       |                            |
| ドラム幅、フロント／リア           | mm    | 1500/1500                  |
| ドラム直径、フロント／リア          | mm    | 1140/1140                  |
| ドラム強度、フロント／リア          | mm    | 17/17                      |
| ドラム種類、フロント             |       | スムーズ/非分割型                  |
| ドラム種類、リア               |       | スムーズ/非分割型                  |
| トラックオフセット、左／右          | mm    | 100                        |
| ディーゼルエンジン              |       |                            |
| 製造元                    |       | DEUTZ                      |
| 型式                     |       | TD 2011 L04 W              |
| シリンダー、数                |       | 4                          |
| 出力 ISO 14396、kW/PS/rpm |       | 55,4/75,3/2500             |
| 出力 SAE J1349、kW/HP/rpm |       | 55,4/74,2/2500             |
| 排出ガス規制                 |       | EU Stage IIIA / EPA Tier 3 |
| ドライブ                   |       |                            |
| 速度、作業時                 | km/h  | 0-6,3                      |
| 速度、輸送時                 | km/h  | 0-12,6                     |
| 登坂能力 (バイブレーションあり／なし)   | %     | 30/40                      |
| バイブレーション               |       |                            |
| バイブレーション周波数、フロント、I/II  | Hz    | 48/58                      |
| バイブレーション周波数、リア、I/II    | Hz    | 48/58                      |
| 振幅、フロント、I/II           | mm    | 0,63/0,35                  |
| 振幅、リア、I/II             | mm    | 0,63/0,35                  |
| 遠心力、フロント、I/II          | kN    | 77/63                      |
| 遠心力、リア、I/II            | kN    | 77/63                      |
| ステアリング                 |       |                            |
| 振り角 +/-                | °     | 10                         |
| ステアリング、種類              |       | 屈折式ステアリング                  |
| 散水装置                   |       |                            |
| 散水装置、種類                |       | 圧力                         |
| タンク容量／容量               |       |                            |
| 燃料、容量                  | L     | 140                        |
| 水タンク、容量                | L     | 580                        |
| 騒音レベル                  |       |                            |
| 音響出力 LwA - 保証値         | db(A) | 106                        |
| 音響出力 LwA - 平均測定値       | db(A) | 103                        |

装備

ジョイスティック2個 | 切り替え可能な振幅：大／小 | 手すり 左 / 右 | 公道運転用照明器具パッケージ | 両側搭乗ステップ付きオペレータプラットフォーム | 速度計 | シート操作ユニット (回転可能) | アームレストおよび安全ベルト付きシート操作ユニット (回転可能) | 前後のバイブレーションを個別または両方で切り替え可能

オプション

ヒーター&エアコン | 保護ルーフ | 端部プレス&カッティング装置 | タコメーター | ハム テンペラチャメータ (HTM) | トラックオフセット表示 | バックブザー | 作業灯 | 回転灯 | 水タンクカバー (ロック可能)