

Tekniske spesifikasjoner

HD 70



Tandemvalser Serie HD
Tandemvals med to vibrasjonstrømler

H187

HØYDEPUNKTER

- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet og justerbart førersete
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 70 (H187)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	7260
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	6995
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	9700
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	24,5/23,9
Fransk klassifisering, verdi/klasse		19,5/VT1
Mål maskin		
Totallengde	mm	4340
Totalhøyde med hytte	mm	2940
Høyde lasting, min.	mm	2260
Akselavstand	mm	3200
Totalbredde med hytte	mm	1610
Maksimal arbeidsbredde	mm	1600
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	780/780
Svingradius, indre	mm	4174
Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1500/1500
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1140/1140
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	17/17
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	100
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TD 2011 L04 W
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		55,4/75,3/2500
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		55,4/74,2/2500
Utslippsstandard		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Kjøredrift		
Hastighet, arbeid	km/h	0-6,3
Hastighet, transport	km/h	0-12,6
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	30/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	48/58
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	48/58
Amplitude, foran, I/II	mm	0,63/0,35
Amplitude, bak, I/II	mm	0,63/0,35
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	77/63
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	77/63
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrisling, type		Trykk

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	140
Vanntank, innhold	L	580
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	103

UTSTYR

2 kjørespaker | Amplituden kan reguleres: stor/liten | Oppstigningshåndtak venstre/høyre | Belysningspakke i henhold til veiforskriftene | Førerplattform med adkomst på begge sider | Hastighetsmåler | Dreibar setebetjeningsenhet | Dreibar setebetjeningsenhet med armlener og sikkerhetsbelte | Vibrasjon foran og bak, kan kobles enkeltvis og dobbelt

SPESIALUTFØRELSE

Varme og klimaanlegg | Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | Turteller for motoren | HAMM Temperature Meter (HTM) | indikator for sporforskyvning | Reservealarm | Arbeidslys | Roterende lys | Lokk til vanntank, låsbart