

Dane techniczne

HD 70



Walce tandemowe Seria HD

Walec tandemowy z dwoma bębnami wibracyjnymi

H187

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Przesunięcie koleiny dla lepszego podjeżdżania i odjeżdżania oraz zagęszczania przy krawędziach krawężnika
- > Doskonały widok na maszynę i budowę
- > Ergonomiczna platforma kabiny operatora z obrotowym sterownikiem fotela i możliwością ustawiania siedzenia operatora
- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny
- > 3-punktowy przegub wahadłowy w celu zapewnienia równomiernego rozkładania masy i doskonałej jazdy na wprost

DANE TECHNICZNE HD 70 (H187)

Masy		
Masa robocza z kabiną	kg	7260
Masa robocza z ROPS	kg	6995
Masa robocza maks.	kg	9700
Statyczne obciążenie liniowe, przód/tył	kg/cm	24,5/23,9
Klasyfikacja francuska, wartość/klasa		19,5/VT1
Wymiary maszyny		
Długość całkowita	mm	4340
Całkowita wysokość z kabiną	mm	2940
Wysokość załadunkowa, min.	mm	2260
Rozstaw osi	mm	3200
Całkowita szerokość z kabiną	mm	1610
Maksymalna szerokość robocza	mm	1600
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	780/780
Promień skrętu, wewnętrzny	mm	4174
Wymiary bębnow		
Szerokość bębna, przód/tył	mm	1500/1500
Średnica bębna, przód/tył	mm	1140/1140
Grubość bębna, przód/tył	mm	17/17
Rodzaj bębna, przód		gładkie/niepodzielne
Rodzaj bębna, tył		gładkie/niepodzielne
Przesunięcie toru bębnow, w lewo/w prawo	mm	100
Silnik wysokoprężny		
Producent		DEUTZ
Typ		TD 2011 L04 W
Liczba cylindrów		4
Moc ISO 14396, kW/KM/rpm		55,4/75,3/2500
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm		55,4/74,2/2500
Norma spalin		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Napęd jezdny		
Prędkość, bieg roboczy	km/h	0-6,3
Prędkość, bieg transportowy	km/h	0-12,6
Zdolność pokonywania wzniesień z włączoną/wyłączoną wibracją	%	30/40
Wibracja		
Częstotliwość wibracji, przód, I/II	Hz	48/58
Częstotliwość wibracji, tył, I/II	Hz	48/58
Amplituda, przód, I/II	mm	0,63/0,35
Amplituda, tył, I/II	mm	0,63/0,35
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	77/63
Siła odśrodkowa, tył, I/II	kN	77/63
Układ kierowniczy		
Kąt przegubu wahadłowego +/-	°	10
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy

Instalacja zraszająca		
Zraszanie wodą, rodzaj		Ciśnienie
Zawartość/pojemność zbiornika		
Zbiornik paliwa, pojemność	L	140
Zbiornik wody, pojemność	L	580
Poziom dźwięku		
Poziom emisji hałasu L(WA), gwarantowany	db(A)	106
Poziom emisji hałasu L(WA), pomiar reprezentatywny	db(A)	103

WYPOSAŻENIE

2 dźwignie jazdy | Przełączana amplituda: duża/miała | Uchwyty do wsiadania z lewej/prawej strony | Pakiet oświetlenia do ruchu na drogach publicznych | Stanowisko operatora z wejściami z obu stron | Prędkościomierz | Obrotowy panel obsługi w fotelu | Obrotowy panel obsługi w fotelu z podłokietnikami i pasem bezpieczeństwa | Wibracje z przodu i z tyłu, załączane pojedynczo i podwójnie

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Ogrzewanie i klimatyzacja | Dach ochronny | Urządzenie dociskające krawędzie i urządzenie tnące | Obrotomierz silnika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Wyświetlacz przesunięcia toru bębnow | Akustyczny sygnalizator cofania | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Pokrywa zbiornika wody, zamykana