

Tehnički podaci

HD 70



Tandemski valjci Serija HD
Tandemski valjak sa dva vibrirajuća omotača

H187

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Odstupanje traga za komforan prilazak i odlazak i zbijanje na ivičnjacima
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Ergonomska platforma za vozača sa obrtnim i podesivim vozačkim sedištem sa komandnom jedinicom
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Zglobna veza u tri tačke za ravnomernu raspodelu težine i odličnu stabilnost po pravcu

TEHNIČKI PODACI HD 70 (H187)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	7260
Radna težina sa ROPS-om	kg	6995
Radna težina maks.	kg	9700
Statičko linijsko opterećenje, napred/nazad	kg/cm	24,5/23,9
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		19,5/VT1
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	4340
Ukupna visina sa kabinom	mm	2940
Visina tovara, min.	mm	2260
Međuosovinsko rastojanje	mm	3200
Ukupna širina sa kabinom	mm	1610
Maksimalna radna širina	mm	1600
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	780/780
Radijus kružnog traga, unutr.	mm	4174
Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred/nazad	mm	1500/1500
Prečnik omotača, napred/nazad	mm	1140/1140
Debljina omotača, napred/nazad	mm	17/17
Vrsta omotača, napred		glatki/nepodeljen
Vrsta omotača, nazad		glatki/nepodeljen
Odstupanje traga, levo/desno	mm	100
Dizel motor		
Proizvođač		DEUTZ
Tip		TD 2011 L04 W
Cilindar, broj		4
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		55,4/75,3/2500
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		55,4/74,2/2500
Standard za emisije izduvnih gasova		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Pogon za kretanje		
Brzina, radni stepen prenosa	km/h	0-6,3
Brzina, transportni stepen prenosa	km/h	0-12,6
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	30/40
Vibracija		
Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	48/58
Frekvencija vibriranja, nazad, I/II	Hz	48/58
Amplituda, napred, I/II	mm	0,63/0,35
Amplituda, nazad, I/II	mm	0,63/0,35
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	77/63
Centrifugalna sila, nazad, I/II	kN	77/63
Upravljač		
Ugao oscilovanja +/-	°	10
Upravljač, vrsta		Knick upravljač

Sistem za polivanje		
Polivanje vodom, vrsta		Pritisak
Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	140
Rezervoar za vodu, sadržaj	L	580
Nivo buke		
Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	106
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	103

OPREMA

2 upravljačke poluge | Amplituda, može se prebacivati na: velika/mala | Rukohvati za penjanje sa leve/desne strane | Paket osvetljenja za korišćenje na javnim putevima | Platforma vozača sa obostranim usponom | Brzinomer | Obrtno sedište sa komandnom jedinicom | Obrtno sedište sa komandnom jedinicom, sa naslonima za ruke i sigurnosnim pojasom | Vibriranje napred i nazad, mogućnost pojedinačnog i dvostrukog uključivanja

POSEBNA OPREMA

Grejanje i klima-uređaj | Zaštitni krov | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | Merač broja obrtaja motora | HAMM Temperature Meter (HTM) | Indikator odstupanja traga | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Poklopac rezervoara za vodu, sa bravom