

Technické údaje

HD 70



Tandemové valce Séria HD
Tandemový valec s dvoma vibračnými behúňmi

H187

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Presadenie stopy pre komfortný nájazd a výjazd, resp. zhutňovanie obrubníkov
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Ergonomické pracovisko vodiča s otočnou ovládacou jednotkou sedadla s nastaviteľným sedadlom vodiča
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > 3-bodový otočný kĺb pre rovnomerné rozdelenie hmotnosti a vynikajúci priamy pohyb

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 70 (H187)

Hmotnosti		
Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	7260
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	6995
Prevádzková hmotnosť max.	kg	9700
Statické líniové zaťaženie, vpredu/vzadu	kg/cm	24,5/23,9
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		19,5/VT1
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	4340
Celková výška s kabínou	mm	2940
Výška nakladania, minim.	mm	2260
Vzdialenosť náprav	mm	3200
Celková šírka s kabínou	mm	1610
Maximálna pracovná šírka	mm	1600
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	780/780
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	4174
Rozmery behúňov		
Šírka behúňa, vpredu/vzadu	mm	1500/1500
Priemer behúne, vpredu/vzadu	mm	1140/1140
Hrúbka behúňa, vpredu/vzadu	mm	17/17
Typ behúňa, vpredu		hladké/nedelené
Typ behúňa, vzadu		hladké/nedelené
Presadenie stopy, vľavo/vpravo	mm	100
Naftový motor		
Výrobca		DEUTZ
Typ		TD 2011 L04 W
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2500
Výkon SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2500
Emisná norma		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, pracovný režim	km/h	0-6,3
Rýchlosť, prepravný režim	km/h	0-12,6
Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií	%	30/40
Vibrácia		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	48/58
Frekvencia vibrácií, vzadu, I/II	Hz	48/58
Amplitúda, vpredu, II	mm	0,63/0,35
Amplitúda, vzadu, I/II	mm	0,63/0,35
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	77/63
Odstredivá sila, vzadu, I/II	kN	77/63
Riadenie		
Uhol výkyvu ±	°	10
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie

Kropiace zariadenie		
Systém rozprašovania vody, typ		Tlak
Objem nádrže/plniace množstvo		
Palivová nádrž, objem	L	140
Nádrž na vodu, objem	L	580
Hladina hluku		
Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	106
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	103

VYBAVENIE

2 páky riadenia | Amplitúda spínateľná: veľká/malá | Rukoväte na vystupovanie vľavo/vpravo | Balík osvetlenia pre cestnú premávku | Pracovisko vodiča s nastupovaním na oboch stranách | Rýchlomer | Ovládacia jednotka sedadla, otočná | Ovládacia jednotka sedadla otočná s lakťovými opierkami a bezpečnostným pásom | Vibrácia vpredu a vzadu, spínanie samostatné alebo dvojité

ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Vykurovanie a klimatizácia | Ochranná strecha | Zariadenie pritlačenia hrany a rezania | Otáčkomer motora | Teplomer HAMM (HTM) | Zobrazenie presadenia stopy | Siréna pre cúvanie | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Veko nádrže na vodu, uzamykateľné