

Tekniska data

HD 70



Tandenvältar Serie HD
Tandenvält med två vibrationsvalsar

H187

HÖJDPUNKTER

- > Valsförskjutning för bekväm start och iväggkörning och packning mot trottoarkanter
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Ergonomisk förarplats med vridbar sitsmanövererhet och inställbar förarstol
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram

TEKNISKA DATA HD 70 (H187)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	7260
Tjänstevikt med ROPS	kg	6995
Tjänstevikt max.	kg	9700
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	24,5/23,9
Fran. klassificering värde/klass		19,5/VT1
Mått maskin		
Total längd	mm	4340
Total höjd med hytt	mm	2940
Hög lastning, min.	mm	2260
Axelavstånd	mm	3200
Total bredd utan hytt	mm	1610
Maximal arbetsbredd	mm	1600
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	780/780
Spårkretsradie, inre	mm	4174
Mått vals		
Valsbredd fram/bak	mm	1500/1500
Valsdiameter fram/bak	mm	1140/1140
Valstjocklek fram/bak	mm	17/17
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	100
Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TD 2011 L04 W
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		55,4/75,3/2500
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		55,4/74,2/2500
Avgasnorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Framdrivning		
Hastighet, arbetsväxel	km/h	0-6,3
Hastighet, transportväxel	km/h	0-12,6
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	48/58
Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	48/58
Amplitud, fram, I/II	mm	0,63/0,35
Amplitud, bak, I/II	mm	0,63/0,35
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	77/63
Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	77/63
Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestyrning
Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck
Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	140

Tankinnehåll/volym		
Vattentank, innehåll	L	580
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	103

UTRUSTNING

2 körspakar | Amplitud reglerbar: stor/liten | Handräcke vid fotsteg, vänster/höger | Belysningspaket för körning på allmän väg | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hastighetsmätare | Sätessmanöverenhet, vridbar | Sätessmanöverenhet, vridbar med armstöd och säkerhetsbälte | Vibration fram och bak, enkelt och dubbelt omkopplingsbar

EXTRAUTRUSTNING

Värme och klimatanläggning | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Varvtalsmätare | HAMM Temperature Meter (HTM) | Valsförskjutningsindikator | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Vattentankens lock, spärrbart