

技術資料

# HD 70



鋼輪路機 系列 HD  
2 個振動式鋼輪的鋼輪路機

H187

## 加亮

- > 錯輪可以助入出以及路石
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 符合人機工程的操作台有可旋的座椅操作裝置和可調節的駕座椅
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 使用 3 点接機構可現均的重量分配和出色的直線走向

技術資料 HD 70 (H187)

| 重量                        |       |                     |
|---------------------------|-------|---------------------|
| 含駕室的操作重量                  | kg    | 7260                |
| 含 ROPS 的操作重量              | kg    | 6995                |
| 最大操作重量                    | kg    | 9700                |
| 態線性負載, 前/後                | kg/cm | 24,5/23,9           |
| 法分類, 資料/等級                |       | 19,5/VT1            |
| 機器尺寸                      |       |                     |
| 長度                        | mm    | 4340                |
| 含駕室的高度                    | mm    | 2940                |
| 高度, 載, 最小                 | mm    | 2260                |
| 軸距                        | mm    | 3200                |
| 含駕室的度                     | mm    | 1610                |
| 最大工作度                     | mm    | 1600                |
| 左側/右側貼高度                  | mm    | 780/780             |
| 半, 側                      | mm    | 4174                |
| 輪尺寸                       |       |                     |
| 輪度, 前/後                   | mm    | 1500/1500           |
| 輪直, 前/後                   | mm    | 1140/1140           |
| 輪厚度, 前/後                  | mm    | 17/17               |
| 輪類型, 前方                   |       | 光面/整式               |
| 輪類型, 後方                   |       | 光面/整式               |
| 履偏移, 左/右                  | mm    | 100                 |
| 柴油引                       |       |                     |
| 製造商                       |       | 道依茨                 |
| 類型                        |       | TD 2011 L04 W       |
| 汽                         |       | 4                   |
| 額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm |       | 55,4/75,3/2500      |
| 額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm |       | 55,4/74,2/2500      |
| 排放准                       |       | 盟 IIIA 級/美環境保護署 3 級 |
| 動                         |       |                     |
| 速度, 工作位                   | km/h  | 0-6,3               |
| 速度, 動輪                    | km/h  | 0-12,6              |
| 能力, 開/閉振動                 | %     | 30/40               |
| 振動                        |       |                     |
| 振動頻率, 前方, I/II            | Hz    | 48/58               |
| 振動頻率, 後方, I/II            | Hz    | 48/58               |
| 振幅, 前方, I/II              | mm    | 0,63/0,35           |
| 振幅, 後方, I/II              | mm    | 0,63/0,35           |
| 離心力, 前方, I/II             | kN    | 77/63               |
| 離心力, 後方, I/II             | kN    | 77/63               |
| 向                         |       |                     |
| 動角度 +/-                   | °     | 10                  |
| 向, 類型                     |       | 接式向                 |
| 噴系統                       |       |                     |
| 水器, 類型                    |       | 力                   |
| 油箱容積/填充容量                 |       |                     |
| 燃油箱, 容量                   | L     | 140                 |
| 水箱, 容量                    | L     | 580                 |
| 音量                        |       |                     |
| 功率 L(WA), 標               | db(A) | 106                 |
| 功率 L(WA), 測量              | db(A) | 103                 |

設備

2 根行走操 | 可控振幅：大/小 | 環 | 符合道路管理法規的照明套包 | 側可登車的操作台 | 行速度表 | 可旋的座椅調節置 | 扶手和安全的可旋座椅調節置 | 前後振動, 個和面可開

選配設備

冷暖空調 | 遮板 | 切/置 | 動機速表 (rpm) | HAMM 度計 (HTM) | 錯輪示器 | 倒車警報器 | 照明燈 | 旋警示燈 | 可鎖止水箱蓋