

## Teknik bilgiler

# HD 70



**Tandem silindirler Seri HD**  
İki vibrasyon tamburlu tandem silindir

**H187**

### ÖNE ÇIKANLAR

- > Konforlu bir yanaşma ve uzaklaşma ve tretuvar kenarlarında sıkıştırma için izden sapma
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Dönebilen koltuklu kumanda birimi ve ayarlanabilir operatör koltuğu ile ergonomik operatör mahalli
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı

## TEKNİK BİLGİLER HD 70 (H187)

## Ağırlıklar

|                                   |       |           |
|-----------------------------------|-------|-----------|
| Kabinli çalışma ağırlığı          | kg    | 7260      |
| ROPS ile çalışma ağırlığı         | kg    | 6995      |
| Çalışma ağırlığı maks.            | kg    | 9700      |
| Statik hat yükü, ön/arka          | kg/cm | 24,5/23,9 |
| Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf |       | 19,5/VT1  |

## Makine ölçüleri

|                                |    |         |
|--------------------------------|----|---------|
| Toplam uzunluk                 | mm | 4340    |
| Kabinli toplam yükseklik       | mm | 2940    |
| Yükleme yüksekliği, en az      | mm | 2260    |
| Aks mesafesi                   | mm | 3200    |
| Kabinli toplam genişlik        | mm | 1610    |
| Maksimum çalışma genişliği     | mm | 1600    |
| Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ | mm | 780/780 |
| Dönüş yarıçapı, içten          | mm | 4174    |

## Tambur ölçüleri

|                           |    |                |
|---------------------------|----|----------------|
| Tambur genişliği, ön/arka | mm | 1500/1500      |
| Tambur çapı, ön/arka      | mm | 1140/1140      |
| Tambur kalınlığı, ön/arka | mm | 17/17          |
| Tambur türü, ön           |    | düz/bölünmemiş |
| Tambur türü, arka         |    | düz/bölünmemiş |
| İzden sapma, sol/sağ      | mm | 100            |

## Dizel motor

|                          |  |                          |
|--------------------------|--|--------------------------|
| Üretici                  |  | DEUTZ                    |
| Tip                      |  | TD 2011 L04 W            |
| Silindir, adet           |  | 4                        |
| Güç ISO 14396, kW/PS/rpm |  | 55,4/75,3/2500           |
| Güç SAE J1349, kW/HP/rpm |  | 55,4/74,2/2500           |
| Emisyon standardı        |  | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |

## Sürüş tahriği

|                                               |      |        |
|-----------------------------------------------|------|--------|
| Hız, çalışma vitesi                           | km/h | 0-6,3  |
| Hız, nakliye vitesi                           | km/h | 0-12,6 |
| Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz | %    | 30/40  |

## Vibrasyon

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Vibrasyon frekansı, ön, I/II   | Hz | 48/58     |
| Vibrasyon frekansı, arka, I/II | Hz | 48/58     |
| Genlik, ön, I/II               | mm | 0,63/0,35 |
| Genlik, arka, I/II             | mm | 0,63/0,35 |
| Santrifüj gücü, ön, I/II       | kN | 77/63     |
| Santrifüj gücü, arka, I/II     | kN | 77/63     |

## Direksiyon

|                      |   |                           |
|----------------------|---|---------------------------|
| Direksiyon açısı +/- | ° | 10                        |
| Direksiyon, Tip      |   | Mafsallı şasi direksiyonu |

## İslatma sistemi

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| Su serpintisi, Tür |  | Basıncılı |
|--------------------|--|-----------|

## Tank kapasitesi/Dolum miktarı

|                       |   |     |
|-----------------------|---|-----|
| Yakıt tankı, kapasite | L | 140 |
| Su tankı, kapasite    | L | 580 |

## Ses düzeyi

|                                        |       |     |
|----------------------------------------|-------|-----|
| Ses gücü seviyesi L(WA), garantili     | db(A) | 106 |
| Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm | db(A) | 103 |

## DONANIM

2 sürüş kolu | Değiştirilebilir genlik: büyük/küçük | Tırmanma kolları sol/sağ | Karayolları trafik kanununa göre aydınlatma paketi | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hızölçer | Döndürülebilir koltuklu kumanda birimi | Kol destekli ve emniyet kemerli döndürülebilir koltuklu kumanda birimi | Ön ve arka vibrasyon, tekli ve çift bağlanabilir

## ÖZEL DONANIM

Kalorifer ve klima | Koruyucu tavan | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | Motor takometresi | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Şasi kaydırma göstergesi | Geri vites alarmı | Çalışma farları | Dönen tepe lambası | Kilitlenebilir su tankı kapağı