

Технічні параметри

HD 70



Тандемні котки Серія HD

Тандемний коток з двома вібруючими вальцями

H187

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Система зміщення колії для комфортного підїзду і відїзду, а також ущільнення вздовж бордюрів
- > Відмінний огляд машини та будмайданчика
- > Ергономічна платформа оператора з пристроєм керування поворотним механізмом сидіння і регульованим сидінням водія
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для рівномірного розподілу ваги та бездоганного повороту на повний кут.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HD 70 (H187)

Вага		
Робоча маса з кабіною	kg	7260
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	6995
Макс. робоча маса	kg	9700
Статичне лінійне навантаження, спереду/ззаду	kg/cm	24,5/23,9
Франц. класифікація, значення/клас		19,5/VT1
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	4340
Загальна висота з кабіною	mm	2940
Висота завантаження, мін.	mm	2260
Відстань між осями	mm	3200
Загальна ширина з кабіною	mm	1610
Максимальна робоча ширина	mm	1600
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	780/780
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	4174
Розміри вальця		
Ширина вальця, спереду/ззаду	mm	1500/1500
Діаметр вальця, спереду/ззаду	mm	1140/1140
Товщина обичайки вальця, спереду/ззаду	mm	17/17
Вид вальця, спереду		гладкий/цільний
Вид вальця, ззаду		гладкий/цільний
Система зміщення колій, зліва/справа	mm	100
Дизельний двигун		
Виробник		DEUTZ
Тип		TD 2011 L04 W
Кількість циліндрів		4
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		55,4/75,3/2500
Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		55,4/74,2/2500
Стандарт токсичності відпрацьованих газів		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Привід ходового механізму		
Швидкість під час роботи	km/h	0-6,3
Швидкість під час транспортування	km/h	0-12,6
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	30/40
Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	48/58
Частота вібрації ззаду, I/II	Hz	48/58
амплітуда спереду, I/II	mm	0,63/0,35
Амплітуда ззаду, I/II	mm	0,63/0,35

Вібрація		
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	77/63
Відцентрова сила ззаду, I/II	kN	77/63
Рульове управління		
Кут коливання +/-	°	10
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами
Система зрошення		
Система зрошування, вид		тиск
Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	140
Водяний бак, об'єм	L	580
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	106
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	103

КОМПЛЕКТАЦІЯ

2 важелі керування | Амплітуда, що перемикається: велика/мала | Поручні для підйому ліворуч/праворуч | Пакет освітлення для експлуатації на дорогах загального користування | Платформа оператора, підйом з двох сторін | Спідометр | Пристрій керування сидінням із функцією повороту | Пристрій керування сидінням із функцією повороту з підлокітниками і ременем безпеки | Вібрація спереду і ззаду, увімкнення окремо або одночасно

ОПЦІЯ

Система опалення та кондиціонування повітря | Захисний навіс | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Датчик числа обертів двигуна | Вимірювач температури HAMM (НТМ) | Індикатор зміщення колій | Звуковий сигнал заднього ходу | Фари робочого освітлення | Проблісковий маячок | Кришка водяного бака, з блокуванням