

Технически характеристики

HD 70K



Двуколесни валяци Серия HD

Двуколесен валяк с вибрационен бандаж и набор колела

H187

АКЦЕНТИ

- > Ергономична платформа на водача с въртящ се модул за обслужване на седалката и регулируема седалка на водача
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Изместване на следата за комфортно приближаване и отдалечаване и уплътняване на ръбове на бордюри
- > 3-точков чупещ се шарнир за равномерно разпределение на тежестта и превъзходно движение на право

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD 70K (H187)

Тежести		
Работна маса с кабина	kg	6965
Работно тегло с ROPS	kg	6700
Работно тегло макс.	kg	9410
Статичен линеен товар, отпред	kg/cm	24,5
Френс. класифициране, стойност/клас		19,5,8,2/VX1.PLO
Размери машина		
Обща дължина	mm	4340
Обща височина с кабина	mm	2940
Височина претоварване, миним.	mm	2260
Разстояние между осите	mm	3200
Обща ширина с кабина	mm	1610
Максимална работна ширина	mm	1570
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	780/780
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	4174
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред	mm	1500
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1140
Дебелина на бандажа, отпред	mm	17
Вид на бандажа, отпред		гладък/неразделен
Изместване на коловоза, вляво/вдясно	mm	100
Размери гуми		
Размер на гумите, отзад		11.00-20
Ширина през гумите, отзад	mm	1435
Брой на гумите, отзад		4
Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		TD 2011 L04 W
Цилиндри, брой		4
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		55,4/75,3/2500
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		55,4/74,2/2500
Степен отработени газове		Stage IIIA на EC / EPA Tier 3
Трансмисия		
Скорост, работен ход	km/h	0-6,3
Скорост, транспортен ход	km/h	0-12,6
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	30/40
Вибрации		
Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	48/58
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,63/0,35
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	77/63

Кормилно управление		
Махален ъгъл +/-	°	10
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление
Съоръжение оросяване		
Оросяване с вода, вид		Налягане
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	140
Воден резервоар, съдържание	L	580
Резервоар за добавки, съдържание	L	11
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	106
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	103

ОБОРУДВАНЕ

2 лост за движение | Амплитуда превключваща се: голяма/малка | Дръжки за качване вляво/вдясно | Пакет светлини за работа по обществени пътища | Платформа на водача със стълба от двете страни | Измервател на скоростта | Седалка на модула за управление въртяща се | Седалка на модула за управление въртяща се с подлакътници и предпазен колан | Вибрация отпред и отзад, с включване поотделно и двойно

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Отопление и климатик | Предпазен покрив | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | Оборотомер | HAMM измервател на температурата (НТМ) | Индикация за изместване на следите | Аларма при заден ход | Работни фарове | Въртяща се сигнална лампа | Капак на резервоара за вода, заключващ се