

Technické údaje

HD 70K



Tandemové válce Série HD

Tandemový válec s vibračním běhounem a sadou kol

H187

VÝZNAČNÉ RYSY

- > Ergonomická platforma řidiče s otočnou ovládací jednotkou sedadla a nastavitelným sedadlem řidiče
- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích
- > Vynikající výhled na stroj a staveniště
- > Přesazení stopy pro komfortní příjezd a odjezd a zhutňování na okraji u obrubníku
- > 3bodový výkyvný kloub pro rovnoměrné rozložení hmotnosti a prvotřídní směrovou stabilitu

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 70K (H187)

Hmotnosti		
Provozní hmotnost s kabinou	kg	6965
Provozní hmotnost s ROPS	kg	6700
Provozní hmotnost max.	kg	9410
Statické liniové zatížení, vpředu	kg/cm	24,5
Franc.klasifikace, hodnota/třída		19,5,8,2/VX1.PLO
Rozměry stroje		
Celková délka	mm	4340
Celková výška s kabinou	mm	2940
Výška nakládání, minim.	mm	2260
Rozvor	mm	3200
Celková šířka s kabinou	mm	1610
Maximální pracovní šířka	mm	1570
Světla výška u obrubníku, vlevo/vpravo	mm	780/780
Poloměr otáčení vnitřní	mm	4174
Rozměry běhounů		
Šířka běhounu, vpředu	mm	1500
Průměr běhounu, vpředu	mm	1140
Síla běhounu, vpředu	mm	17
Druh běhounu, vpředu		hladké/nedělené
Přesazení stopy, vlevo/vpravo	mm	100
Rozměry pneumatik		
Velikost pneumatiky, vzadu		11.00-20
Šířka nad pneumatikami, vzadu	mm	1435
Počet pneumatik, vzadu		4
Vznětový motor		
Výrobce		DEUTZ
Typ		TD 2011 L04 W
Válce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW / PS / ot/min		55,4/75,3/2500
Výkon SAE J1349, kW / HP / ot/min		55,4/74,2/2500
Norma výfukových emisí		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Jízdní pohon		
Rychlost, pracovní chod	km/h	0-6,3
Rychlost, přepravní chod	km/h	0-12,6
stoupavost, s vibrací / bez vibrace	%	30/40
Vibrace		
Frekvence vibrací, vpředu, I/II	Hz	48/58
Amplituda, vpředu, I/II	mm	0,63/0,35
Odstředivá síla, vpředu, I/II	kN	77/63
Řízení		
Úhel naklonění +/-	°	10
Řízení, druh		Kloubové řízení
Skrápěcí zařízení		
Skrápění vodou, druh		Tlak

Obsah nádrže/množství náplně		
Palivová nádrž, obsah	L	140
Vodní nádrž, obsah	L	580
Nádrž na aditivum, obsah	L	11
Úroveň hluku		
Akustický výkon L(WA), garantovaný	db(A)	106
Akustický výkon L(WA), měřeno reprezentativně	db(A)	103

VYBAVENÍ

2 páky pojezdu | Přepínatelná amplituda: velká/malá | Přístupové úchyty vlevo/vpravo | Balíček osvětlení k provozu na veřejných komunikacích | Stanoviště řidiče s oboustranným nástupem | Měřič rychlosti | Ovládací jednotka sedadla, otočná | Ovládací jednotka sedadla, otočná, s loketními opěrkami a bezpečnostním pásem | Vibrace vpředu a vzadu, spínatelné jednotlivě i dvojitě

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Topení a klimatizační zařízení | Ochranná střecha | zařízení na přítlak a řezání hran | Měřič otáček motoru | Měřič teploty HAMM Temperature Meter (HTM) | Zobrazení přesazení stopy | Houkačka při couvání | Pracovní světlomety | Světelný maják | Víko nádrže na vodu, uzamykatelné