

Tekniske data

HD 70K



Tandemtromler Serie HD

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H187

HIGHLIGHTS

- > Ergonomisk førerplatform med drejelig sædebetjening og justerbart førersæde
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten
- > 3-punkt knækledd til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel

TEKNISKE DATA HD 70K (H187)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	6965
Driftsvægt med ROPS	kg	6700
Driftsvægt maks.	kg	9410
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	24,5
Fran. klassificering, værdi/klasse		19,5.8,2/VX1.PLO
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	4340
Samlet højde med kabine	mm	2940
Højde læsning, minim.	mm	2260
Akselafstand	mm	3200
Samlet bredde med kabine	mm	1610
Maks. arbejdsbredde	mm	1570
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	780/780
Sporkredsradius, indvendig	mm	4174
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	1500
Tromlediameter, forrest	mm	1140
Tromletykkelse, forrest	mm	17
Tromletype, forrest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	100
Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		11.00-20
Bredde over dæk, bagest	mm	1435
Antal dæk, bagest		4
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TD 2011 L04 W
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		55,4/75,3/2500
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		55,4/74,2/2500
Emissionsstandard		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-6,3
Hastighed, transportgear	km/h	0-12,6
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	48/58
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,63/0,35
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	77/63
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring
Overrislingsanlæg		
Vandoverrissing, type		Tryk

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	140
Vandtank, indhold	L	580
Additvtank, indhold	L	11
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	103

UDSTYR

2 joystick | Amplitude, kan tilkobles: stor/lille | Opstigningsgreb venstre/højre | Belysningspakke til drift på offentlig vej | Førerplads med opstigning i to sider | Speedometer | Sædebetjeningsenhed, drejelig | Sædebetjeningsenhed, drejelig med armlæn og sikkerhedssele | Vibration forrest og bagest, kan tilkobles enkeltvist og dobbelt

SPECIALUDSTYR

Varme- og klimaanlæg | Tag | Kanttryk- og skæreapparat | Motoromdrejningstalsmåler | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sporforskydningsvisning | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Vandtankdæksel, kan låses