

Technische gegevens

HD 70K



Tandemwalsen Serie HD
Tandemwals met vibratierol en wielset

H187

HIGHLIGHTS

- > Ergonomisch bestuurdersplatform met draaibare bedieningseenheid stoel en instelbare bestuurdersstoel
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Spoorcompensatie voor comfortabel aan- en afrijden en verdichten langs stopranden
- > 3-punts zwenkkoppeling voor gelijkmatige gewichtsverdeling en uitstekende besturing op rechte stukken

TECHNISCHE GEGEVENS HD 70K (H187)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	6965
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	6700
Bedrijfsgewicht max.	kg	9410
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	24,5
Franse classificatie, waarde/klasse		19,5,8,2/VX1.PLO

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	4340
Totale hoogte met cabine	mm	2940
Hoogte verlading, min.	mm	2260
Asafstand	mm	3200
Totale breedte met cabine	mm	1610
Maximale werkbreedte	mm	1570
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	780/780
Bochtstraal, binnen	mm	4174

Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor	mm	1500
Roldiameter, voor	mm	1140
Roldikte, voor	mm	17
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	100

Afmetingen banden

Bandmaat, achter		11.00-20
Breedte over band, achter	mm	1435
Aantal banden, achter		4

Dieselmotor

Fabrikant		DEUTZ
Type		TD 2011 L04 W
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		55,4/75,3/2500
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		55,4/74,2/2500
Uitlaatgasnorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Rijaandrijving

Snelheid, werkstand	km/h	0-6,3
Snelheid, transportstand	km/h	0-12,6
klimvermogen met/zonder vibratie	%	30/40

Vibratie

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	48/58
Amplitude, voor, I/II	mm	0,63/0,35
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	77/63

Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing

Sproeisysteem

Waterbesproeiing, soort		Druk
-------------------------	--	------

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	140
-----------------------	---	-----

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Waterreservoir, inhoud	L	580
Additietank, inhoud	L	11

Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	106
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	103

UITRUSTING

2 rijhendels | Amplitude schakelbaar: groot/klein | Handgrepen links/rechts | Verlichtingspakket voor gebruik op de openbare weg | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Snelheidsmeter | Stoelbedieningseenheid draaibaar | Stoelbedieningseenheid draaibaar met arMLEUNINGEN en veiligheidsgordel | Vibratie vooraan en achteraan, enkel en dubbel schakelbaar

SPECIALE UITVOERING

Verwarming en airconditioning | Veiligheidsdak | Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | Toerenteller | HAMM Temperature Meter (HTM) | Weergave spoorcompensatie | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Deksel waterreservoir, afsluitbaar