

Tehnilised andmed

HD 70K



Tandemrullid Seeria HD

Tandemvalts vibratsioonivaltsi ja rattakomplektiga

H187

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Ergonoomiline juhiplatvorm koos pööratava istme- ja juhtkonsooliga ja reguleeritava juhiistmega
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Sõiduraja nihe mugavaks kohale- ja ärasõiduks ning tihendamiseks äärekivide servade juures
- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks

TEHNILISED ANDMED HD 70K (H187)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	6965
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	6700
Töökaal, max	kg	9410
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	24,5
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		19,5,8,2/VX1.PLO
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	4340
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2940
Laadimiskõrgus, min	mm	2260
Teljevahe	mm	3200
Kogulaius kabiiniga	mm	1610
Maksimaalne töölaius	mm	1570
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	780/780
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4174
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	1500
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1140
Valtsi paksus, ees	mm	17
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	100
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		11.00-20
Laius üle rehvide, taga	mm	1435
Rehvide arv, taga		4
Diiselmootor		
Tootja		DEUTZ
Tüüp		TD 2011 L04 W
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		55,4/75,3/2500
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		55,4/74,2/2500
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Sõiduajam		
Kiirus, töökäik	km/h	0-6,3
Kiirus, transpordikäik	km/h	0-12,6
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	48/58
Amplituud, ees, I/II	mm	0,63/0,35
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	77/63
Rool		
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve

Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	140
Veepaak, sisu	L	580
Lisaainepaak, sisu	L	11
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	103

VARUSTUS

2 juhtkangi | Amplituud, lülitatav: suur/väike | Ronimiskäepidemed vasakul/paremal | valgustuspakett käitamiseks üldkasutatavatel teedel | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Spidomeeter | Istme käsitsusplokk, pööratav | Istme käsitsusplokk, pööratav, koos käetugede ja turvavööga | Vibratsioon ees ja taga, ühe- ja kahekordselt lülitatav

ERIVARUSTUS

Küte ja kliimaseade | Kaitsekatus | Servasurve- ja lõikeseade | Mootori pöördeloendur | HAMM Temperature Meter (HTM) | Rööpmenihke näidik | tagurdussignaali | töötuled | vilkur | Veepaagi kaas, lukustatav