

Tehniskie dati

HD 70K



tandēma veltnī Sērija HD

Tandēma veltnis ar vibrācijas valci un riteņu komplektu

H187

BŪTISKIE FAKTI

- > Ergonomiska vadītāja platforma ar grozāmu sēdekļa vadības vienību un regulējamu vadītāja sēdekli
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu
- > Braukšanas sliedes nobīde ērtai piebraukšanai un aizbraukšanai, kā arī blietēšanai pie ietves malām
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs vienmērīgai svara sadalei un izcilai taisnvirziena kustībai

TEHNISKIE DATI HD 70K (H187)

Svars		
Darba masa ar kabīni	kg	6965
Darba masa ar ROPS	kg	6700
Maks. darba masa	kg	9410
Statiskā lineārā slodze, priekšā	kg/cm	24,5
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		19,5,8,2/VX1.PLO
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	4340
Kopējais augstums ar kabīni	mm	2940
Iekraušanas augstums, minim.	mm	2260
Asu atstatums	mm	3200
Kopējais platums ar kabīni	mm	1610
Maksimālais darba platums	mm	1570
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	780/780
Pagrieziena rādiuss, iekšējais	mm	4174
Valču izmēri		
Priekšpusē valča platums	mm	1500
Valča diametrs, priekšā	mm	1140
Valča biezums, priekšā	mm	17
Valča veids, priekšā		vienlaidu/nedalītas
Braukšanas slīdes nobīde, kreisajā/labajā pusē	mm	100
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugurē		11.00-20
Platums starp riepu ārmalām, aizmugurē	mm	1435
Riepu skaits, aizmugurē		4
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Tips		TD 2011 L04 W
Cilindri, skaits		4
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		55,4/75,3/2500
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		55,4/74,2/2500
Atgāzu standarts		ES IIIA fāze / EPA 3. līmenis
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, darba pārnesums	km/h	0-6,3
Ātrums, transportēšanas pārnesums	km/h	0-12,6
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	30/40
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	48/58
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	0,63/0,35
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	77/63
Stūrēšana		
Svārstību leņķis +/-	°	10
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta

Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	140
Ūdens tvertne, tilpums	L	580
Piedevu tvertne, tilpums	L	11
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	106
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	103

APRĪKOJUMS

2 braukšanas vadības sviras | Pārslēdzama amplitūda: liela/maza | Kāpņu rokturi kreisajā/labajā pusē | Apgaismojuma komplekts ekspluatācijai uz koplietošanas ceļiem | Vadītāja pults platforma ar kāpnēm abās pusēs | Spidometrs | Grozāma sēdekļa vadības vienība | Grozāma sēdekļa vadības vienība ar roku balstiem un drošības jostu | Vibrācija priekšpusē un aizmugurē, regulējama atsevišķi un kopā

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Apsilde un gaisa kondicionēšanas iekārta | Aizsargjums | Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce | Dzinēja apgriezienu skaita mērītājs. | HAMM Temperature Meter (HTM) | Braukšanas slīdes nobīdes indikators | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Darba lukturi | Bākuguns | Ūdens tvertnes vāciņš, slēdzams