

Технічні параметри

HD 70K



Тандемні котки Серія HD

Тандемний коток з вібраційним вальцем і комплектом коліс

H187

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Ергономічна платформа оператора з пристроєм керування поворотним механізмом сидіння і регульованим сидінням водія
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > Відмінний огляд машини та будмайданчика
- > Система зміщення колії для комфортного під'їзду і від'їзду, а також ущільнення вздовж бордюрів
- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для рівномірного розподілу ваги та бездоганного повороту на повний кут.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HD 70K (H187)

Вага		
Робоча маса з кабіною	kg	6965
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	6700
Макс. робоча маса	kg	9410
Статичне лінійне навантаження, спереду	kg/cm	24,5
Франц. класифікація, значення/клас		19,5.8,2/VX1.PLO
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	4340
Загальна висота з кабіною	mm	2940
Висота завантаження, мін.	mm	2260
Відстань між осями	mm	3200
Загальна ширина з кабіною	mm	1610
Максимальна робоча ширина	mm	1570
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	780/780
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	4174
Розміри вальця		
Ширина вальця спереду	mm	1500
Діаметр вальця спереду	mm	1140
Товщина обичайки вальця спереду	mm	17
Вид вальця, спереду		гладкий/цільний
Система зміщення колій, зліва/справа	mm	100
Розміри шин		
Розміри шин ззаду		11.00-20
Ширина над шинами ззаду	mm	1435
Кількість шин ззаду		4
Дизельний двигун		
Виробник		DEUTZ
Тип		TD 2011 L04 W
Кількість циліндрів		4
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		55,4/75,3/2500
Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		55,4/74,2/2500
Стандарт токсичності відпрацьованих газів		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Привод ходового механізму		
Швидкість під час роботи	km/h	0-6,3
Швидкість під час транспортування	km/h	0-12,6
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	30/40
Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	48/58
амплітуда спереду, I/II	mm	0,63/0,35
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	77/63

Рульове управління		
Кут коливання +/-	°	10
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами
Система зрошення		
Система зрошування, вид		тиск
Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	140
Водяний бак, об'єм	L	580
Бак для присадок, об'єм	L	11
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	106
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	103

КОМПЛЕКТАЦІЯ

2 важелі керування | Амплітуда, що перемикається: велика/мала | Поручні для підйому ліворуч/праворуч | Пакет освітлення для експлуатації на дорогах загального користування | Платформа оператора, підйом з двох сторін | Спідометр | Пристрій керування сидінням із функцією повороту | Пристрій керування сидінням із функцією повороту з підлокітниками і ременем безпеки | Вібрація спереду і ззаду, увімкнення окремо або одночасно

ОПЦІЯ

Система опалення та кондиціонування повітря | Захисний навіс | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Датчик числа обертів двигуна | Вимірювач температури HAMM (НТМ) | Індикатор зміщення колій | Звуковий сигнал заднього ходу | Фари робочого освітлення | Пробісний маячок | Кришка водяного бака, з блокуванням