

Технически характеристики

HD 75



Двуколесни валяци Серия HD

Двуколесен валяк с два вибрационни бандажа

H187

АКЦЕНТИ

- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Ергономична платформа на водача с въртящ се модул за обслужване на седалката и регулируема седалка на водача
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > 3-точков чупещ се шарнир за равномерно разпределение на тежестта и превъзходно движение на право
- > Изместване на следата за комфортно приближаване и отдалечаване и уплътняване на ръбове на бордюри

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD 75 (H187)

Тежести		
Работна маса с кабина	kg	7670
Работно тегло с ROPS	kg	7405
Работно тегло макс.	kg	10110
Статичен линеен товар, отпред/отзад	kg/cm	23,1/22,6
Френс. класифициране, стойност/клас		17,4/VT0
Размери машина		
Обща дължина	mm	4340
Обща височина с кабина	mm	2940
Височина претоварване, миним.	mm	2260
Разстояние между осите	mm	3200
Обща ширина с кабина	mm	1790
Максимална работна ширина	mm	1780
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	780/780
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	4084
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред/отзад	mm	1680/1680
Диаметър на бандажа, отпред/отзад	mm	1140/1140
Дебелина на бандажа, отпред/отзад	mm	17/17
Вид на бандажа, отпред		гладък/неразделен
Вид на бандажа, отзад		гладък/неразделен
Изместване на коловоза, вляво/вдясно	mm	100
Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		TD 2011 L04 W
Цилиндри, брой		4
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		55,4/75,3/2500
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		55,4/74,2/2500
Степен отработени газове		Stage IIIA на EC / EPA Tier 3
Трансмисия		
Скорост, работен ход	km/h	0-6,3
Скорост, транспортен ход	km/h	0-12,6
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	30/40
Вибрации		
Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	48/58
Вибрационна честота, отзад, I/II	Hz	48/58
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,61/0,33
Амплитуда, отзад, I/II	mm	0,61/0,33
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	77/63
Центробежна сила, отзад, I/II	kN	77/63

Кормилно управление		
Махален ъгъл +/-	°	10
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление
Съоръжение оросяване		
Оросяване с вода, вид		Налягане
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	140
Воден резервоар, съдържание	L	580
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	106
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	103

ОБОРУДВАНЕ

2 лост за движение | Амплитуда превключваща се: голяма/малка | Дръжки за качване вляво/вдясно | Пакет светлини за работа по обществени пътища | Платформа на водача със стълба от двете страни | Измервател на скоростта | Седалка на модула за управление въртяща се | Седалка на модула за управление въртяща се с подлакътници и предпазен колан | Вибрация отпред и отзад, с включване поотделно и двойно

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Отопление и климатик | Предпазен покрив | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | Оборотомер | HAMM измервател на температурата (НТМ) | Индикация за изместване на следите | Аларма при заден ход | Работни фарове | Въртяща се сигнална лампа | Капак на резервоара за вода, заключващ се