

Tekniset tiedot

HD 75



Tandemjyrät Sarja HD
Tandemjyrä kahdella tärytysvalssilla

H187

KOHOKOHDAT

- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä ja säädettävällä kuljettajan istuimella
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa

TEKNISET TIEDOT HD 75 (H187)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	7670
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	7405
Työpaino, maks.	kg	10110
Staattinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	23,1/22,6
Ransk. luokitus, arvo/luokka		17,4/VT0

Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	4340
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2940
Kuorman korkeus, min.	mm	2260
Akseliväli	mm	3200
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1790
Maksimaalinen työleveys	mm	1780
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	780/780
Raideympyrän säde, sisä	mm	4084

Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä/takana	mm	1680/1680
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1140/1140
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	17/17
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	100

Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TD 2011 L04 W
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		55,4/75,3/2500
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		55,4/74,2/2500
Pakokaasunormi		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Ajovoimansiirto		
Nopeus, työvaihe	km/h	0-6,3
Nopeus, kuljetusvaihe	km/h	0-12,6
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40

Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	48/58
Tärytaajuus, takana, I/II	Hz	48/58
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,61/0,33
Amplitudi, takana, I/II	mm	0,61/0,33
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	77/63
Keskipakovoima, takana, I/II	kN	77/63

Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine

Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	140
Vesisäiliö, sisältö	L	580

Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	103

VARUSTEET

2 ajovipua | Amplitudi kytkettävissä: suuri/pieni | Nousukahvat vasemmalla/oikealla | Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeusmittari | Käännettävä istuinkäyttöyksikkö | Käännettävä istuinkäyttöyksikkö, jossa käsinojat ja turvavyö | Tärytys edessä ja takana, kytkettävissä yksittäin ja kaksittain

ERIKOISVARUSTUS

Lämmitys ja ilmastointilaitte | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Moottorin kierroslukumittari | HAMM Temperature Meter (HTM) | Raidesiirtymän näyttö | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Vesisäiliön kansi, lukittava