

Техникалық сипаттамалар

HD 75



Тандем роликтері Серия HD
Екі вибрация барабаны бар тандем ролигі

H187

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Бұрылу блогы басқару орындықтарымен және реттелетін жүргізуші орындығымен жүргізушінің эргономикалық платформасы
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Тасымалдау мен тасып әкету және жаяужол шетін қысуды жайлы орындау үшін дөңгелектерді жылжытуға болады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD 75 (H187)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	7670
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	7405
Жұмыс салмағы макс.	kg	10110
Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы	kg/cm	23,1/22,6
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		17,4/VT0
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	4340
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	2940
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2260
Білік аралық арақашықтық	mm	3200
Жалпы ені кабинасымен	mm	1790
Максималды жұмыс ені	mm	1780
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	780/780
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	4084
Габаритті таңғыштар		
Барабан ені, алдыңғы/артқы	mm	1680/1680
Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы	mm	1140/1140
Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы	mm	17/17
Бинт түрі, алдыңғы жағы		тегіс/бөлінбеген
Таңғыш түрі, артқы		тегіс/бөлінбеген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	100
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		DEUTZ
Түрі		TD 2011 L04 W
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		55,4/75,3/2500
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		55,4/74,2/2500
Пайдаланылған газ нормасы		EC IIIB / EPA 3-сатысы
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, Жұмыс	km/h	0-6,3
Жылдамдық, Көлік дәлізі	km/h	0-12,6
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	30/40
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	48/58
Вибрация жиілігі, артқы, I/II	Hz	48/58
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,61/0,33
Амплитуда, артқы, I/II	mm	0,61/0,33
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	77/63
Центрифугалық күші, артқы, I/II	kN	77/63
Рульдік басқару		
Маятник бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль

Суару жүйесі		
Суды Суару, Түрі		Қысым
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай багы, мазмұны	L	140
Су ыдысы, құрамы	L	580
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	106
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	103

АППАРАТУРА

2 жетек тұтқасы | Ауысу амплитудасы: үлкен/кіші | Солға/оңға өрмелеу тұтқалары | Қоғамдық жолдарда пайдалануға арналған жарықтандыру жинағы | Екі жақты көтерілетін жүргізуші кабинасы | Спидометр | Орындықты басқару блогы айналмалы | Орындықты басқару блогы білікшелермен және қауіпсіздік белдіктерімен бұрылады | Алдыңғы және артқы вибрация жеке және қосарланған

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту және кондиционерлеу | Қорғаныш төбе | Жиектерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | Мотор айналымы санын көрсеткіш | HAMM температура датчигі (HTM) | Іздің ауытқуы индикаторы | Артқа жүру сигналы | Жұмыс шамы | Жарқылдауық маяк | Су багы қақпағы, бекітіледі