

Tehniskie dati

HD 75



tandēma veltni Sērija HD

Tandēma veltnis ar diviem vibrācijas valčiem

H187

BŪTISKIE FAKTI

- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu
- > Ergonomiska vadītāja platforma ar grozāmu sēdekļa vadības vienību un regulējamu vadītāja sēdekli
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs vienmērīgai svara sadalei un izcilai taisnvirziena kustībai
- > Braukšanas sliedes nobīde ērtai piebraukšanai un aizbraukšanai, kā arī blietēšanai pie ietves malām

TEHNISKIE DATI HD 75 (H187)

Svars		
Darba masa ar kabīni	kg	7670
Darba masa ar ROPS	kg	7405
Maks. darba masa	kg	10110
Statiskā lineārā slodze, priekšā/aizmugurē	kg/cm	23,1/22,6
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		17,4/VT0
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	4340
Kopējais augstums ar kabīni	mm	2940
Iekraušanas augstums, minim.	mm	2260
Asu atstatums	mm	3200
Kopējais platums ar kabīni	mm	1790
Maksimālais darba platums	mm	1780
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	780/780
Pagrieziena rādiuss, iekšējais	mm	4084
Valču izmēri		
Valča platums, priekšā/aizmugurē	mm	1680/1680
Valča diametrs, priekšā/aizmugurē	mm	1140/1140
Valča biezums, priekšā/aizmugurē	mm	17/17
Valča veids, priekšā		vienlaidu/nedalītas
Valča veids, aizmugurē		vienlaidu/nedalītas
Braukšanas slīdes nobīde, kreisajā/labajā pusē	mm	100
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Tips		TD 2011 L04 W
Cilindri, skaits		4
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		55,4/75,3/2500
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		55,4/74,2/2500
Atgāzu standarts		ES IIIA fāze / EPA 3. līmenis
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, darba pārnesums	km/h	0-6,3
Ātrums, transportēšanas pārnesums	km/h	0-12,6
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	30/40
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	48/58
Vibrācijas frekvence, aizmugurē, I/II	Hz	48/58
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	0,61/0,33
Amplitūda, aizmugurē, I/II	mm	0,61/0,33
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	77/63
Centrbēdzes spēks, aizmugurē, I/II	kN	77/63
Stūrēšana		
Svārstību leņķis +/-	°	10

Stūrēšana		
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	140
Ūdens tvertne, tilpums	L	580
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	106
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	103

APRĪKOJUMS

2 braukšanas vadības sviras | Pārslēdzama amplitūda: liela/maza | Kāpņu rokturi kreisajā/labajā pusē | Apgaismojuma komplekts ekspluatācijai uz koplietošanas ceļiem | Vadītāja pults platforma ar kāpnēm abās pusēs | Spidometrs | Grozāma sēdekļa vadības vienība | Grozāma sēdekļa vadības vienība ar roku balstiem un drošības jostu | Vibrācija priekšpusē un aizmugurē, regulējama atsevišķi un kopā

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Apsilde un gaisa kondicionēšanas iekārta | Aizsargjumts | Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce | Dzinēja apgriezienu skaita mērītājs. | HAMM Temperature Meter (HTM) | Braukšanas slīdes nobīdes indikators | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Darba lukturi | Bākuguns | Ūdens tvertnes vāciņš, slēdzams