

Tekniske spesifikasjoner

HD 75



Tandemvalser Serie HD

Tandemvals med to vibrasjonstromler

H187

HØYDEPUNKTER

- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet og justerbart førersete
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 75 (H187)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	7670
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	7405
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	10110
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	23,1/22,6
Fransk klassifisering, verdi/klasse		17,4/VT0
Mål maskin		
Totallengde	mm	4340
Totalhøyde med hytte	mm	2940
Høyde lasting, min.	mm	2260
Akselavstand	mm	3200
Totalbredde med hytte	mm	1790
Maksimal arbeidsbredde	mm	1780
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	780/780
Svingradius, indre	mm	4084
Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1680/1680
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1140/1140
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	17/17
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	100
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TD 2011 L04 W
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		55,4/75,3/2500
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		55,4/74,2/2500
Utslippsstandard		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Kjøredrift		
Hastighet, arbeid	km/h	0-6,3
Hastighet, transport	km/h	0-12,6
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	30/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	48/58
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	48/58
Amplitude, foran, I/II	mm	0,61/0,33
Amplitude, bak, I/II	mm	0,61/0,33
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	77/63
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	77/63
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrisling, type		Trykk

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	140
Vanntank, innhold	L	580
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	103

UTSTYR

2 kjørespaker | Amplituden kan reguleres: stor/liten | Oppstigningshåndtak venstre/høyre | Belysningspakke i henhold til veiforskriftene | Førerplattform med adkomst på begge sider | Hastighetsmåler | Dreibar setebetjeningsenhet | Dreibar setebetjeningsenhet med armlener og sikkerhetsbelte | Vibrasjon foran og bak, kan kobles enkeltvis og dobbelt

SPESIALUTFØRELSE

Varme og klimaanlegg | Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | Turteller for motoren | HAMM Temperature Meter (HTM) | indikator for sporforskyvning | Reservealarm | Arbeidslys | Roterende lys | Lokk til vanntank, låsbart