

技術資料

HD 75



鋼輪路機 系列 HD
2 個振動式鋼輪的鋼輪路機

H187

加亮

- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 符合人機工程的操作台有可旋的座椅操作裝置和可調節的駕駛座椅
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 使用 3 點接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > 錯輪可以助入出以及路石

技術資料 HD 75 (H187)

重量		
含駕室的操作重量	kg	7670
含 ROPS 的操作重量	kg	7405
最大操作重量	kg	10110
態線性負載, 前/後	kg/cm	23,1/22,6
法分類, 資料/等級		17,4/VT0
機器尺寸		
長度	mm	4340
含駕室的高度	mm	2940
高度, 載, 最小	mm	2260
軸距	mm	3200
含駕室的度	mm	1790
最大工作度	mm	1780
左側/右側貼高度	mm	780/780
半, 側	mm	4084
輪尺寸		
輪度, 前/後	mm	1680/1680
輪直, 前/後	mm	1140/1140
輪厚度, 前/後	mm	17/17
輪類型, 前方		光面/整式
輪類型, 後方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	100
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TD 2011 L04 W
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2500
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2500
排放准		盟 IIIA 級/美環境保護署 3 級
動		
速度, 工作位	km/h	0-6,3
速度, 動輪	km/h	0-12,6
能力, 開/閉振動	%	30/40
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	48/58
振動頻率, 後方, I/II	Hz	48/58
振幅, 前方, I/II	mm	0,61/0,33
振幅, 後方, I/II	mm	0,61/0,33
離心力, 前方, I/II	kN	77/63
離心力, 後方, I/II	kN	77/63
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	140
水箱, 容量	L	580
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	106
功率 L(WA), 測量	db(A)	103

設備

2 根行走操 | 可控振幅：大/小 | 環 | 符合道路管理法規的照明套包 | 側可登車的操作台 | 行速度表 | 可旋的座椅調節置 | 扶手和安全的可旋座椅調節置 | 前後振動, 個和面可開

選配設備

冷暖空調 | 遮板 | 切/置 | 動機速表 (rpm) | HAMM 度計 (HTM) | 錯輪示器 | 倒車警報器 | 照明燈 | 旋警示燈 | 可鎖止水箱蓋