

Technische gegevens

# HD 75K



**Tandemwalsen Serie HD**  
Tandemwals met vibratierol en wielset

**H187**

## HIGHLIGHTS

- > Spoorcompensatie voor comfortabel aan- en afrijden en verdichten langs stopranden
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > 3-punts zwenkkoppeling voor gelijkmatige gewichtsverdeling en uitstekende besturing op rechte stukken
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Ergonomisch bestuurdersplatform met draaibare bedieningseenheid stoel en instelbare bestuurdersstoel

TECHNISCHE GEGEVENS HD 75K (H187)

| Gewichten                           |       |                            |
|-------------------------------------|-------|----------------------------|
| Bedrijfsgewicht met cabine          | kg    | 7335                       |
| Bedrijfsgewicht met ROPS            | kg    | 7070                       |
| Bedrijfsgewicht max.                | kg    | 9790                       |
| Statische lijnbelasting, voor       | kg/cm | 23,1                       |
| Franse classificatie, waarde/klasse |       | 17,4.8,6/VX1.PLO           |
| Afmetingen machine                  |       |                            |
| Totale lengte                       | mm    | 4340                       |
| Totale hoogte met cabine            | mm    | 2940                       |
| Hoogte verlading, min.              | mm    | 2260                       |
| Asafstand                           | mm    | 3200                       |
| Totale breedte met cabine           | mm    | 1790                       |
| Maximale werkbreedte                | mm    | 1750                       |
| Wegrandvrijheid, links/rechts       | mm    | 780/780                    |
| Bochtstraal, binnen                 | mm    | 4084                       |
| Afmetingen rollen                   |       |                            |
| Rolbreedte, voor                    | mm    | 1680                       |
| Roldiameter, voor                   | mm    | 1140                       |
| Roldikte, voor                      | mm    | 17                         |
| Rolsoort, voor                      |       | glad/ongedeeld             |
| Spoorverandering, links/rechts      | mm    | 100                        |
| Afmetingen banden                   |       |                            |
| Bandmaat, achter                    |       | 11.00-20                   |
| Breedte over band, achter           | mm    | 1620                       |
| Aantal banden, achter               |       | 4                          |
| Dieselmotor                         |       |                            |
| Fabrikant                           |       | DEUTZ                      |
| Type                                |       | TD 2011 L04 W              |
| Cilinders, aantal                   |       | 4                          |
| Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm       |       | 55,4/75,3/2500             |
| Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm       |       | 55,4/74,2/2500             |
| Uitlaatgasnorm                      |       | EU Stage IIIA / EPA Tier 3 |
| Rijaandrijving                      |       |                            |
| Snelheid, werkstand                 | km/h  | 0-6,3                      |
| Snelheid, transportstand            | km/h  | 0-12,6                     |
| klimvermogen met/zonder vibratie    | %     | 30/40                      |
| Vibratie                            |       |                            |
| Trilfrequentie, voor, I/II          | Hz    | 48/58                      |
| Amplitude, voor, I/II               | mm    | 0,61/0,33                  |
| Centrifugaalkracht, voor, I/II      | kN    | 77/63                      |
| Stuurinrichting                     |       |                            |
| Slingerhoek +/-                     | °     | 10                         |
| Besturing, soort                    |       | Knikbesturing              |
| Sproeisysteem                       |       |                            |
| Waterbesproeiing, soort             |       | Druk                       |
| Reservoirinhoud/vulhoeveelheid      |       |                            |
| Brandstoftank, inhoud               | L     | 140                        |

| Reservoirinhoud/vulhoeveelheid                     |       |     |
|----------------------------------------------------|-------|-----|
| Waterreservoir, inhoud                             | L     | 580 |
| Additietank, inhoud                                | L     | 11  |
| Geluidsniveau                                      |       |     |
| Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd           | db(A) | 106 |
| Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten | db(A) | 103 |

UITRUSTING

2 rijhendels | Amplitude schakelbaar: groot/klein | Handgrepen links/rechts | Verlichtingspakket voor gebruik op de openbare weg | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Snelheidsmeter | Stoelbedieningseenheid draaibaar | Stoelbedieningseenheid draaibaar met armlleuningen en veiligheidsgordel | Vibratie vooraan en achteraan, enkel en dubbel schakelbaar

SPECIALE UITVOERING

Verwarming en airconditioning | Veiligheidsdak | Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | Toerenteller | HAMM Temperature Meter (HTM) | Weergave spoorcompensatie | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Deksel waterreservoir, afsluitbaar