

Tehnilised andmed

HD 75K



Tandemrullid Seeria HD

Tandemvalts vibratsioonivaltsi ja rattakomplektiga

H187

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Sõiduraja nihe mugavaks kohale- ja ärasõiduks ning tihendamiseks äärekivide servade juures
- > Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile
- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Ergonoomiline juhiplatvorm koos pööratava istme- ja juhtkonsooliga ja reguleeritava juhiistmega

TEHNILISED ANDMED HD 75K (H187)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	7335
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	7070
Töökaal, max	kg	9790
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	23,1
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		17,4.8,6/VX1.PLO
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	4340
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2940
Laadimiskõrgus, min	mm	2260
Teljevahe	mm	3200
Kogulaius kabiiniga	mm	1790
Maksimaalne töölaius	mm	1750
Kaugus äärekidest, vasakul/paremal	mm	780/780
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4084
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	1680
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1140
Valtsi paksus, ees	mm	17
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	100
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		11.00-20
Laius üle rehvide, taga	mm	1620
Rehvide arv, taga		4
Diiselmootor		
Tootja		DEUTZ
Tüüp		TD 2011 L04 W
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		55,4/75,3/2500
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		55,4/74,2/2500
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Sõiduajam		
Kiirus, töökäik	km/h	0-6,3
Kiirus, transpordikäik	km/h	0-12,6
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	48/58
Amplituud, ees, I/II	mm	0,61/0,33
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	77/63
Rool		
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve

Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	140
Veepaak, sisu	L	580
Lisaainepaak, sisu	L	11
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	103

VARUSTUS

2 juhtkangi | Amplituud, lülitatav: suur/väike | Ronimiskäepidemed vasakul/paremal | valgustuspakett käitamiseks üldkasutatavatel teedel | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Spidomeeter | Istme käsitsusplokk, pööratav | Istme käsitsusplokk, pööratav, koos käetugede ja turvavööga | Vibratsioon ees ja taga, ühe- ja kahekordselt lülitatav

ERIVARUSTUS

Küte ja kliimaseade | Kaitsekatus | Servasurve- ja lõikeseade | Mootori pöördeloendur | HAMM Temperature Meter (HTM) | Rööpmeniшке näidik | tagurdussignaali | töötuled | vilkur | Veepaagi kaas, lukustatav