

Tekniset tiedot

HD 75K



Tandemjyrät Sarja HD

Tandemjyrä täryvalssin ja pyöräsarjan kanssa

H187

KOHOKOHDAT

- > Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä ja säädettävällä kuljettajan istuimella

TEKNISET TIEDOT HD 75K (H187)

Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	7335
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	7070
Työpaino, maks.	kg	9790
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	23,1
Ransk. luokitus, arvo/luokka		17,4.8,6/VX1.PLO

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	4340
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2940
Kuorman korkeus, min.	mm	2260
Akseliväli	mm	3200
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1790
Maksimaalinen työleveys	mm	1750
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	780/780
Raideympyrän säde, sisä	mm	4084

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	1680
Valssin halkaisija, edessä	mm	1140
Valssin vahvuus, edessä	mm	17
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	100

Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		11.00-20
Renkaiden leveys, takana	mm	1620
Renkaiden määrä takana		4

Dieselmoottori

Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TD 2011 L04 W
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		55,4/75,3/2500
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		55,4/74,2/2500
Pakokaasunormi		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Ajovoimansiirto

Nopeus, työvaihe	km/h	0-6,3
Nopeus, kuljetusvaihe	km/h	0-12,6
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40

Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	48/58
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,61/0,33
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	77/63

Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Valelulaiteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	140
---------------------------	---	-----

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Vesisäiliö, sisältö	L	580
Lisäainesäiliö, sisältö	L	11

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	103

VARUSTEET

2 ajovipua | Amplitudi kytkettävissä: suuri/pieni | Nousukahvat vasemmalla/oikealla | Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeusmittari | Käännettävä istuinkäyttöyksikkö | Käännettävä istuinkäyttöyksikkö, jossa käsinojat ja turvavyö | Tärytys edessä ja takana, kytkettävissä yksittäin ja kaksittain

ERIKOISVARUSTUS

Lämmitys ja ilmastointilaitte | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Moottorin kierroslukumittari | HAMM Temperature Meter (HTM) | Raidesiirtymän näyttö | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Vesisäiliön kansi, lukittava