

Műszaki adatok

HD 75K



Tandem úthengerek Sorozat HD

Tandem úthenger vibrációs paláستtal és kerékkészlettel

H187

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nyomeltolás a kényelmes indításhoz és elinduláshoz és a szegélyköveknél való tömörítéshez
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Ergonómikus vezetőállás forgatható ülés kezelőegységgel és állítható vezetőüléssel

MŰSZAKI ADATOK HD 75K (H187)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	7335
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	7070
Max. üzemi tömeg	kg	9790
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	23,1
Franc. osztályozás, érték/osztály		17,4.8,6/VX1.PLO
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	4340
Teljes magasság kabinnal	mm	2940
Felrakási magasság, minimum	mm	2260
Tengelytávolság	mm	3200
Teljes szélesség kabinnal	mm	1790
Maximális munkaszélesség	mm	1750
Szegélykö távolság, baloldal/jobboldal	mm	780/780
Fordulókör sugara, belül	mm	4084
Palástok méretei		
Palástszélesség elől	mm	1680
Palástátmérő elől	mm	1140
Palástvastagság elől	mm	17
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	100
Abroncméret		
Abroncméret házul		11.00-20
Abroncsok szélessége házul	mm	1620
Abroncsok száma házul		4
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TD 2011 L04 W
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/75,3/2500
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/74,2/2500
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Járorszerkezet hajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-6,3
Sebesség, szállítómenet	km/h	0-12,6
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	48/58
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,61/0,33
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	77/63
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:

Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	140
Víz tartály, tartalom	L	580
Adalékanyag-tartály, tartalom	L	11
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	103

FELSZERELTSÉG

2 menetkar | Kapcsolható amplitúdó: nagy/kicsi | Bal/jobb oldali fellépőfogantyúk | Világításkészlet a közúton való közlekedéshez | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Sebességmérő | Elfordítható ülés kezelőegység | Elfordítható ülés kezelőegység kartámaszokkal és biztonsági övvel | Vibráció elől és hátul, egyenként és duplán kapcsolható

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Fűtés és klímaberendezés | Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Motorfordulatszám-mérő | HAMM Temperature Meter (HTM) | Nyomeltolásijelző | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Víz tartályfedél, lezárható