

Техникалық сипаттамалар

HD 75K



Тандем роликтері Серия HD

Вибрация таңбасы және доңғалақ жиынтығы бар тандем ролигі

H187

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Тасымалдау мен тасып әкету және жаяужол шетін қысуды жайлы орындау үшін дөңгелектерді жылжытуға болады.
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Бұрылу блогы басқару орындықтарымен және реттелетін жүргізуші орындығымен жүргізушінің эргономикалық платформасы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD 75K (H187)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	7335
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	7070
Жұмыс салмағы макс.	kg	9790
Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы	kg/cm	23,1
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		17,4.8,6/VX1.PLO
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	4340
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	2940
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2260
Білік аралық арақашықтық	mm	3200
Жалпы ені кабинасымен	mm	1790
Максималды жұмыс ені	mm	1750
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	780/780
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	4084
Габаритті таңғыштар		
Құрсау ені, алдыңғы	mm	1680
Барабан диаметрі, алдыңғы	mm	1140
Барабан қалыңдығы, алдыңғы	mm	17
Бинт түрі, алдыңғы жағы		тегіс/бөлінбеген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	100
Шиналардың өлшемдері		
Шина өлшемі, артқы		11.00-20
Шиналардың үстіндегі ені, артқы	mm	1620
Шиналар саны, артқы		4
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		DEUTZ
Түрі		TD 2011 L04 W
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		55,4/75,3/2500
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		55,4/74,2/2500
Пайдаланылған газ нормасы		EC IIIB / EPA 3-сатысы
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, Жұмыс	km/h	0-6,3
Жылдамдық, Көлік дәлізі	km/h	0-12,6
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	30/40
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	48/58
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,61/0,33
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	77/63
Рульдік басқару		
Маятник бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль

Суару жүйесі		
Суды Суару, Түрі		Қысым
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	140
Су ыдысы, құрамы	L	580
Қоспа ыдысы, мазмұны	L	11
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	106
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	103

АППАРАТУРА

2 жетек тұтқасы | Ауысу амплитудасы: үлкен/кіші | Солға/оңға өрмелеу тұтқалары | Қоғамдық жолдарда пайдалануға арналған жарықтандыру жинағы | Екі жақты көтерілетін жүргізуші кабинасы | Спидометр | Орындықты басқару блогы айналмалы | Орындықты басқару блогы білікшелермен және қауіпсіздік белдіктерімен бұрылады | Алдыңғы және артқы вибрация жеке және қосарланған

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту және кондиционерлеу | Қорғаныш төбе | Жиіктерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | Мотор айналымы санын көрсеткіш | HAMM температура датчигі (НТМ) | Іздің ауытқуы индикаторы | Артқа жүру сигналы | Жұмыс шамы | Жарқылдауық маяк | Су бағы қақпағы, бекітіледі