

Tekniske spesifikasjoner

HD 75K



Tandemvalser Serie HD

Tandemvals med vibrasjonstrommel og hjulsett

H187

HØYDEPUNKTER

- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet og justerbart førersete

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 75K (H187)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	7335
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	7070
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	9790
Statisk linjelast, foran	kg/cm	23,1
Fransk klassifisering, verdi/klasse		17,4.8,6/VX1.PLO
Mål maskin		
Totallengde	mm	4340
Totalhøyde med hytte	mm	2940
Høyde lasting, min.	mm	2260
Akselavstand	mm	3200
Totalbredde med hytte	mm	1790
Maksimal arbeidsbredde	mm	1750
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	780/780
Svingradius, indre	mm	4084
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	1680
Trommeldiameter, foran	mm	1140
Trommelstørrelse, foran	mm	17
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	100
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		11.00-20
Bredde over dekk, bak	mm	1620
Antall dekk, bak		4
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TD 2011 L04 W
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		55,4/75,3/2500
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		55,4/74,2/2500
Utslippsstandard		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Kjøredrift		
Hastighet, arbeid	km/h	0-6,3
Hastighet, transport	km/h	0-12,6
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	30/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	48/58
Amplitude, foran, I/II	mm	0,61/0,33
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	77/63
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverisling, type		Trykk

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	140
Vanntank, innhold	L	580
Additivtank, innhold	L	11
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	103

UTSTYR

2 kjørespaker | Amplituden kan reguleres: stor/liten | Oppstigningshåndtak venstre/høyre | Belysningspakke i henhold til veiforskriftene | Førerplattform med adkomst på begge sider | Hastighetsmåler | Dreibar setebetjeningsenhet | Dreibar setebetjeningsenhet med armlener og sikkerhetsbelte | Vibrasjon foran og bak, kan kobles enkeltvis og dobbelt

SPESIALUTFØRELSE

Varme og klimaanlegg | Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | Turteller for motoren | HAMM Temperature Meter (HTM) | indikator for sporforskyvning | Reservealarm | Arbeidslys | Roterende lys | Lokk til vanntank, låsbart