

Date tehnice

HD 75K



Cilindri compactori tandem Seria HD

Cilindru compactor tandem cu bandaj vibrator și set de roți

H187

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Compensator de traseu pentru apropierea, depărtarea și compactarea confortabilă la nivelul marginilor bordurilor
- > Vizibilitate excelentă asupra mașinii și șantierului
- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru distribuția uniformă a greutateii și o excelentă stabilitate direcțională
- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Platformă șofer ergonomică cu unitate de comandă scaun pivotantă și scaun șofer reglabil

DATE TEHNICE HD 75K (H187)

Greutăți		
Greutate de funcționare cu cabină	kg	7335
Greutate de funcționare cu ROPS	kg	7070
Greutate maximă de funcționare	kg	9790
Sarcină liniară statică, față	kg/cm	23,1
Clasificare franceză, valoarea/clasa		17,4.8,6/VX1.PLO
Dimensiuni ale mașinii		
Lungime totală	mm	4340
Înălțime totală cu cabină	mm	2940
Înălțime de încărcare, minimă	mm	2260
Ampatament	mm	3200
Lățime totală cu cabină	mm	1790
Lățime maximă de lucru	mm	1750
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	780/780
Rază de bracăj, interioară	mm	4084
Dimensiunile bandajelor		
Lățimea bandajului, față	mm	1680
Diametrul bandajului, față	mm	1140
Grosimea bandajului, față	mm	17
Tip de bandaj, față		neted/nedivizat
Abatere de la ecartament, stânga/dreapta	mm	100
Dimensiunile pneurilor		
Dimensiunea pneurilor, spate		11.00-20
Lățime la nivelul pneurilor, spate	mm	1620
Număr de pneuri, spate		4
Motor diesel		
Producător		DEUTZ
Tip		TD 2011 L04 W
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		55,4/75,3/2500
Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min		55,4/74,2/2500
Standard emisii de gaze		UE Etapa IIIA/EPA Faza 3
Mecanism de acționare a vehiculului		
Viteză, treaptă de lucru	km/h	0-6,3
Viteză, treaptă de transport	km/h	0-12,6
Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibrație	%	30/40
Vibrație		
Frecvență de vibrare, față, I/II	Hz	48/58
Amplitudine, față, I/II	mm	0,61/0,33
Forță centrifugă, față, I/II	kN	77/63
Direcție		
Unghi de pendulare +/-	°	10
Sistem de direcție, tip		Direcție articulată

Instalație de stropire		
Sistem de stropire cu apă, tip		Presiune
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	140
Rezervor de apă, capacitate	L	580
Rezervor de aditivi, capacitate	L	11
Nivel de zgomot		
Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	106
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	103

DOTARE

2 manșe de comandă | Amplitudine comutabilă: mare/mică | Mânere de urcare de pe partea stângă/dreaptă | Set de iluminare pentru utilizarea pe drumuri publice | Postul șoferului cu treaptă de urcare pe ambele părți | Vitezometru | Unitate rotativă de comandă scaun | Unitate rotativă de comandă a scaunului cu cotiere și centură de siguranță | Vibrație pe față și pe spate, cu posibilitate de cuplare individuală și dublă

DOTARE SPECIALĂ

Încălzire și instalație de climatizare | Acoperiș de protecție | Dispozitiv presare margini și tăiere | Turometru motor | HAMM Temperature Meter (HTM) | Indicator de abatere de la ecartament | Claxon marșarier | Faruri de lucru | Girofar | Capac rezervor de apă, blocabil