

Tekniska data

HD 75K



Tandenvältar Serie HD

Tandenvält med vibrationsvals och hjulsats

H187

HÖJDPUNKTER

- > Valsförskjutning för bekväm start och iväggkörning och packning mot trottoarkanter
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Ergonomisk förarplats med vridbar sitsmanöverenhhet och inställbar förarstol

TEKNISKA DATA HD 75K (H187)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	7335
Tjänstevikt med ROPS	kg	7070
Tjänstevikt max.	kg	9790
Statisk linjelast, fram	kg/cm	23,1
Fran. klassificering värde/klass		17,4.8,6/VX1.PLO

Mått maskin

Total längd	mm	4340
Total höjd med hytt	mm	2940
Hög lastning, min.	mm	2260
Axelavstånd	mm	3200
Total bredd utan hytt	mm	1790
Maximal arbetsbredd	mm	1750
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	780/780
Spårkretsradie, inre	mm	4084

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	1680
Valsdiameter, fram	mm	1140
Valstjocklek fram	mm	17
Valstyp, fram		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	100

Mått däck

Däckdimension, bak		11.00-20
Däckbredd, bak	mm	1620
Antal däck, bak		4

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TD 2011 L04 W
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		55,4/75,3/2500
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		55,4/74,2/2500
Avgasnorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Framdrivning

Hastighet, arbetsväxel	km/h	0-6,3
Hastighet, transportväxel	km/h	0-12,6
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	48/58
Amplitud, fram, I/II	mm	0,61/0,33
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	77/63

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestyrning

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	140
Vattentank, innehåll	L	580
Additivtank, innehåll	L	11

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	103

UTRUSTNING

2 körspakar | Amplitud reglerbar: stor/liten | Handräcke vid fotsteg, vänster/höger | Belysningspaket för körning på allmän väg | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hastighetsmätare | Sätessmanöverenhet, vridbar | Sätessmanöverenhet, vridbar med armstöd och säkerhetsbälte | Vibration fram och bak, enkelt och dubbelt omkopplingsbar

EXTRAUTRUSTNING

Värme och klimatanläggning | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Varvtalsmätare | HAMM Temperature Meter (HTM) | Valsförskjutningsindikator | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Vattentankens lock, spärrbart