

Tekniske spesifikasjoner

HD 90



Tandemvalser Serie HD

Tandemvals med to vibrasjonstromler

H181

HØYDEPUNKTER

- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet og justerbart førersete
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 90 (H181)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	9190
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	8925
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	11840
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	27,6/27,1
Fransk klassifisering, verdi/klasse		22,4/VT1
Mål maskin		
Totallengde	mm	4600
Totalhøyde med hytte	mm	3040
Høyde lasting, min.	mm	2360
Akselavstand	mm	3400
Totalbredde med hytte	mm	1810
Maksimal arbeidsbredde	mm	1780
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	790/790
Svingradius, indre	mm	4500
Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1680/1680
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1200/1200
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	17/17
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	100
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		100,0/136,0/2300
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		100,0/134,0/2300
Utslippsstandard		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Kjøredrift		
Hastighet, arbeid	km/h	0-7,4
Hastighet, transport	km/h	0-14,8
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	30/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,66/0,37
Amplitude, bak, I/II	mm	0,66/0,37
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	75/60
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	75/60
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrisling, type		Trykk

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	185
Vanntank, innhold	L	700
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	107
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	107

UTSTYR

2 kjørespaker | Amplituden kan reguleres: stor/liten | Oppstigningshåndtak venstre/høyre | Belysningspakke i henhold til veiforskriftene | Førerplattform med adkomst på begge sider | Dreibar setebetjeningsenhet | Dreibar setebetjeningsenhet med armlener og sikkerhetsbelte | Vibrasjon foran og bak, kan kobles enkeltvis og dobbelt

SPECIALUTFØRELSE

Klimaanlegg | Fartsskriver | Brannslukningsapparat | Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | Frekvensregulator | HCQ-komprimeringsmåler | Hastighetsmåler | Reservealarm | Telematikkssystem | Vibrasjonsautomatikk | Arbeidslys | Roterende lys | Låseenhet | Verktøykasse