

Të dhënat teknike

HD+ 70i VO



Rula dysh Seria HD+

Ruli dysh me dridhje dhe shtresa lëkundëse

H186

PIKAT KRYESORE

- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Ngjeshje me lëkundje
- > Zhvendosje gjurme për nisje dhe udhëtim të rehatshëm dhe për ngjeshjen e cepave të trotuareve
- > Njësia e komandimit të ndenjës e zhvendosëshme dhe e rrotullueshme
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur

TË DHËNAT TEKNIKE HD+ 70i VO (H186)

Peshat		
Pesha e punës me kabinën	kg	7430
Pesha e punës me ROPS	kg	7260
Pesha maks. e punës	kg	9880
Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa	kg/cm	25,0/25,0
Klasifikimi franc., vlera/klasa		19,8/VT1
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	4480
Lartësia totale me kabinë	mm	2890
Lartësia totale me ROPS	mm	2970
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	2080
Distanca ndërmjet akseve	mm	3340
Gjerësia totale me kabinë	mm	1790
Gjerësia maksimale e punës	mm	1635
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	340
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	750/750
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	4230
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rullit, përpara/mbrapa	mm	1500/1500
Diametri i rullit, përpara/mbrapa	mm	1140/1140
Trashësia e rullit, përpara/mbrapa	mm	17/20
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i shtresës, mbrapa		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	135
Motor me naftë		
Prodhuesi		DEUTZ
Tipi		TCD 2.9 L4
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2500
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2500
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza IIIB / EPA niveli 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		DOC
Transmision		
Shpejtësia, proces pune	km/h	0-6,0
Shpejtësia, proces transporti	km/h	0-12,0
Rregullimi, pa nivele		HAMMTRONIC
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	35/40
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	48/58
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,63/0,35
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	84/69

Lëkundja		
Frekuenca e luhatjes, mbrapa, I/II	Hz	33/40
Amplituda tangenciale, mbrapa, I/II	mm	1,25/1,25
Sistem drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum
Sistemi i spërkatjes		
Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
Përmbytja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përmbytja	L	120
Rezervuari i ujit, përmbytja	L	700
Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	106
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	105

KONFIGURIMI

Prizë 12 V | 2 pasqyra të pasme të jashtme | Fshirëset e palosshme | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Panel instrumentesh i anueshëm | Spërkatje me ujë me presion | Modaliteti ECO | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Spërkatje me ujë që i rregullohet shpejtësia | Parazgjedhje e shpejtësisë | Ndenjëse e drejtuesit të mjetit e izoluar kundër dridhjeve | Zhvendosje gjurme, hidraulike | Sistem spërkatjeje me ujë me tuba spërkatës përpara dhe prapa | Filtrim i ujit (3 nivele) | Rezervuar uji përpara dhe mbrapa, me mbushje nga të dyja anët | Shkarkim ujërash qendror

KONFIGURIM I VEÇANTË

Sistemi i ngrohjes | Kolona e drejtimit me zbritje komode dhe kruskot të anueshëm | Doreza shtesë e udhëtimit majtas | Çatia mbrojtëse | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | HAMM Compaction Meter (HCM) | Sistemi automatik i ndalimit të motorit | HAMM Temperature Meter (HTM) | Treguesi i zhvendosjes së gjurmës | Sistem kamerash | Boria e udhëtimit mbrapa | Ndërfaqja telematike | Ndriçimi i punës | Fenelinat