

Tekniske data

HD+ 70i VO



Tandemtromler Serie HD+

Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H186

HIGHLIGHTS

- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Kompression med oscillation
- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening

TEKNISKE DATA HD+ 70i VO (H186)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	7430
Driftsvægt med ROPS	kg	7260
Driftsvægt maks.	kg	9880
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	25,0/25,0
Fran. klassificering, værdi/klasse		19,8/VT1
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	4480
Samlet højde med kabine	mm	2890
Samlet højde med ROPS	mm	2970
Højde læsning, minim.	mm	2080
Akselafstand	mm	3340
Samlet bredde med kabine	mm	1790
Maks. arbejdsbredde	mm	1635
Frihøjde, midt	mm	340
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	750/750
Sporkredsradius, indvendig	mm	4230
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1500/1500
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1140/1140
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	17/20
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	135
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2.9 L4
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		55,4/75,3/2500
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		55,4/74,2/2500
Emissionsstandard		EU Stage IIIB/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC
Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-6,0
Hastighed, transportgear	km/h	0-12,0
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	35/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	48/58
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,63/0,35
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	84/69
Oscillation		
Oscillationskraft, bagest, I/II	kN	80/116
Oscillationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	33/40

Oscillation		
Tangentialamplitude, bagest, I/II	mm	1,25/1,25
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring
Overrislingsanlæg		
Vandoverrislning, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	120
Vandtank, indhold	L	700
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	105

UDSTYR

12-V-stikdåse | 2 store udvendige bakspejle | Afstryger sammenklappelig | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrættet kan hældes | Trykvandoverrislning | ECO-tilstand | Førerplads med opstigning i to sider | Hastighedsreguleret vandoverrislning | Hastighedsvalg | Vibrationsisoleret førerplads | Sporforskydning, hydraulisk | Vandoverrislningssystem med sprøjtelistere forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest og bagest, kan fyldes fra begge sider | Central vandaftapning

SPECIALUDSTYR

Radiator | Ratstamme med komfortudgang og instrumentbræt, der kan vippe | Ekstra kørestang til venstre | Tag | Kanttryk- og skæreeffekt | HAMM Compaction Meter (HCM) | Motorstop-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Markørforskydningsvisning | Kameratelefon | Bakalarm | Telematikgrænseflade | Arbejdslys | Rotorblink