

Tehniskie dati

HD+ 70i VO



tandēma veltnī Sērija HD+

Tandēma veltnis ar vibrācijas un oscilācijas valci

H186

BŪTISKIE FAKTI

- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu
- > Blietēšana ar oscilāciju
- > Braukšanas sliedes nobīde ērtai piebraukšanai un aizbraukšanai, kā arī blietēšanai pie ietves malām
- > Pārvietojama un grozāma sēdekļa vadības vienība
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija

TEHNISKIE DATI HD+ 70i VO (H186)

Svars		
Darba masa ar kabīni	kg	7430
Darba masa ar ROPS	kg	7260
Maks. darba masa	kg	9880
Statiskā lineārā slodze, priekšā/aizmugurē	kg/cm	25,0/25,0
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		19,8/VT1
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	4480
Kopējais augstums ar kabīni	mm	2890
Kopējais augstums ar ROPS	mm	2970
Iekraušanas augstums, minim.	mm	2080
Asu atstatums	mm	3340
Kopējais platums ar kabīni	mm	1790
Maksimālais darba platums	mm	1635
Klīrenss, vidū	mm	340
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	750/750
Pagrieziena rādiuss, iekšējais	mm	4230
Valču izmēri		
Valča platums, priekšā/aizmugurē	mm	1500/1500
Valča diametrs, priekšā/aizmugurē	mm	1140/1140
Valča biezums, priekšā/aizmugurē	mm	17/20
Valča veids, priekšā		vienlaidu/nedalītas
Valča veids, aizmugurē		vienlaidu/nedalītas
Braukšanas sliedes nobīde, kreisajā/labajā pusē	mm	135
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Tips		TCD 2.9 L4
Cilindri, skaits		4
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		55,4/75,3/2500
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		55,4/74,2/2500
Atgāzu standarts		ES IIIB fāze / EPA 4. līmenis
Atgāzu pēcapstrāde		DOC
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, darba pārnesums	km/h	0-6,0
Ātrums, transportēšanas pārnesums	km/h	0-12,0
Regulēšana, bezpakāpju		HAMMTRONIC
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	35/40
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	48/58
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	0,63/0,35
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	84/69

Oscilācija		
Oscilācijas frekvence, aizmugurē, I/II	Hz	33/40
Tangenciālā amplitūda, aizmugurē, I/II	mm	1,25/1,25
Stūrēšana		
Svārstību leņķis +/-	°	10
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	120
Ūdens tvertne, tilpums	L	700
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	106
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	105

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda | 2 lieli ārējie atpakaļskata spoguļi | Nolaizama notīrīšanas ierīce | Vadības pults ar rādītājiem, kontrollampinām un slēdžiem | Noliecams vadības ierīču panelis | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu | ECO režīms | Vadītāja pults platforma ar kāpnēm abās pusēs | Ūdens izsmidzināšana ar regulējamu ātrumu | Ātruma iepriekšēja izvēle | Vadītāja pults ar svārstību izolāciju | Braukšanas sliedes nobīde, hidrauliska | Ūdens izsmidzināšanas sistēma ar izsmidzināšanas ierīcēm priekšpusē un aizmugurē | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Ūdens tvertne priekšpusē un aizmugurē, uzpildāma no abām pusēm | Centrāla ūdens izliešana

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Apsildīšana | Vadīšanas statnis ar komforta izkāpšanu un noliecamu armatūru paneli | Papildu vadības svira pa kreisi | Aizsargjums | Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce | „HAMM” blīvuma mērītājs (HCM) | Motora apturēšanas automātika | „HAMM” temperatūras mērītājs (HTM) | Riteņu sliedes nobīdes indikators | Kameras sistēma | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Telemātikas saskarne | Darba apgaismojums | Zibēnu bākuguns